FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
FACULDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA
CURSO ARQUITETURA E URBANISMO

BIANCA PURKOTT CEZAR

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: A BICICLETA COMO OBJETO DE ALCANCE À CIDADE

CAMPO GRANDE - MS

2023

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ATA DA SESSÃO DE DEFESA E AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA
FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA - 2023-1

No mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se de forma presencial a Banca Examinadora, sob Presidência do(a) Professor(a) Orientador(a), para avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em acordo aos dados descritos na tabela abaixo:

DATA, horário e local da apresentação	Nome do(a) Aluno(a), RGA e Título do Trabalho	Professor(a) Orientador(a)	Professor(a) Avaliador(a) da UFMS	Professor(a) Convidado(a) e IES
28 de junho de 2023 Às 8h Atelier 3 - CAU-FAENG-UFMS Campo Grande, MS	BIANCA PURKOTT CEZAR 2018.2101.029-9 Tema: SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: A BICICLETA COMO OBJETO DE ALCANCE À CIDADE	Profa. Dra. Juliana Couto Trujillo	Profa. Dra. Cynthia de Souza Santos	Profa. Me. Gisele Yallouz (Umderp/Anhanguera)

Após a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso pelo(a) acadêmico(a), os membros da banca examinadora teceram suas ponderações a respeito da estrutura, do desenvolvimento e produto acadêmico apresentado, indicando os elementos de relevância e os elementos que couberam revisões de adequação.

Ao final a banca emitiu o **CONCEITO A** para o trabalho, sendo **APROVADO**.

Ata assinada pelo(a) Professor(a) Orientador(a) e homologada pela Coordenação de Curso e pela Coordenação da disciplina de TCC.

Campo Grande, julho de 2023.

Profa. Dra. Juliana Couto Trujillo
Professora Orientadora

Prof. Dr. Jose Alberto Ventura Couto
Coordenador do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo (FAENG/UFMS)

Profa. Dra. Juliana Couto Trujillo
Presidente da Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Couto Trujillo, Professora do Magistério Superior**, em 06/07/2023, às 05:12, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4178460** e o código CRC **D70620F5**.

FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

do conceito de segregação mesmo antes do termo ser cunhado. Definida a base da vida cotidiana na cidade, partiremos para o conceito principal.

1.2. Evolução do termo

Como entendido nos tópicos anteriores, o espaço urbano apresenta um caráter multidisciplinar: é político, ideológico, social e econômico. Mesmo antes de ser definida, a segregação foi fonte de pesquisa de diferentes estudiosos pelo mundo. Os primeiros estudos voltados ao seu entendimento iniciaram no século XIX, através de diversas correntes teóricas. Para aprofundamento desse trabalho, tendo em vista a análise já feita sobre organização do espaço, será realizada uma breve retrospectiva das tradições de pesquisa até então elaboradas no estudo do urbano, a fim de melhor entender os segmentos desenvolvidos até aqui e de que forma se enquadram no contexto atual do objeto de estudo.

Em 1841, sobre uma Europa continental pré-industrial, o geógrafo alemão J.G. Kohl, ao estudar as dinâmicas do local onde vivia, não diretamente analisa a segregação socioespacial, mas propõe uma divisão das cidades em anéis, constatando um certo padrão: a população com poder aquisitivo elevado reside na área central e, conseqüentemente, classes sociais menos favorecidas encontram-se nos círculos periféricos - conforme esquematiza Correa (2000, p.67.), Figura 1.

Figura 1 - Modelo de círculos concêntricos de Kohl simplificado

Fonte: Correa, p. 67, 2000, adaptado pela autora.

O modelo proposto por Kohl demonstra um padrão comum de ocupação da época e região em que vivia. Nos locais onde as importantes instituições urbanas se concentravam, conseqüentemente, a elite permanecia, tendo em vista a restrita possibilidade de deslocamento. As organizações de poder e prestígio - palácios, igrejas, comércio -, estariam facilmente disponíveis à burguesia na área central.

Na década de 1920, com base nas cidades norte-americanas, E. W. Burgess demonstra um padrão de segregação oposto ao proposto por Kohl, em que a elite abandona o centro e passa a residir na periferia, e as classes denominadas inferiores na pirâmide social passam a ocupar as residências progressivamente deterioradas do centro, conforme Figura 2. Correa (2000, p. 68) pontua o novo modelo como uma evolução da visão da cidade após a fase industrial do capitalismo.

Figura 2 - Modelo de Burgess simplificado

Fonte: Correa, p. 67, 2000, adaptado pela autora.

De acordo com as formulações de Correa (2000, p. 68), o processo proposto por Burgess indica uma inversão na tendência à moradia, em que a elite gradativamente se muda para as periferias em busca de segurança e, pela desvalorização do centro, as classes menos abastadas o ocupam, visando menores distâncias do trabalho.

Castells (2000, p.184) demonstra o funcionamento do plano exemplificando Chicago, a qual é dividida em zonas: zona 1, contém o polo empresarial e administrativo da cidade, situado no centro - local mais acessível, denso e

fortemente organizado -, o que possibilita certa dominação social das empresas; zona 2 e 3, áreas de indústrias e moradias dos trabalhadores, as quais, da mesma forma, possibilitam a dominação sobre a população e convergem a cidade para uma progressiva deterioração; zona 4, residências das classes abastadas, é o resultado da destruição do centro pela indústria, demonstrado pela fuga para a periferia, local com maior amenidade e segurança, embora distante da área central.

O autor, ao abordar a teoria de Burgess, defende que “deve ser encarada com reservas, pela sua ingenuidade etnocêntrica.”. Para ele, o modelo contempla o processo de crescimento de algumas cidades norte-americanas, mas não pode ser considerado universal, o que nos leva à próxima proposição de estudo urbano.

O economista norte-americano Hoyt, em 1939, propõe um modelo que se afasta dos estudos concêntricos anteriormente citados, através da hipótese de que a segregação divide a cidade em setores à partir do centro, sendo os setores com maiores amenidades os locais visados pelas classes sociais mais favorecidas. O centro contempla a classe alta, no setor 1; adjacentes a ele, os setores 2 e 3, onde reside a população classe média; por fim, no setor 3, diametralmente oposto, a moradia da classe de menor status social, conforme Figura 3.

Figura 3 - Modelo de Hoyt simplificado

Fonte: Correa, p. 67, 2000.

Castells (2000) aborda o modelo de Hoyt de forma mais amena:

[...] as distinções setoriais propostas por Hoyt tentam adaptar o modelo às situações nas quais encontramos uma rigidez social devida à história particular de uma zona. Uma ou outra camada, implantada num setor, coloniza o conjunto de um certo raio, de dentro para fora, sem se transformar em bloco numa nova coroa. (CASTELLS, 2000, p. 186)

O modelo demonstra a tendência de auto-segregação da elite urbana - em um recorte pós-industrial - por meio de sua escolha de moradia em locais cujo sistema de circulação é mais eficaz. Embora ainda não considere a proposta de Hoyt ideal, a intenção de Castells é retificar o entendimento de que, sendo de forma concêntrica ou não, a segregação se desenvolve à deriva da relação entre camadas sociais e seus respectivos interesses - sejam eles por deslocamento, segurança, ou dominação da estrutura urbana por influência da própria estrutura social as quais estão inseridas.

Paralelamente à Burgess e Hoyt, no início do século XX, a Escola de Chicago propôs estudos marcantes acerca das estruturas urbanas, os quais tinham como referência a metodologia proposta pelo Darwinismo Social, tendo como principal representante Robert Erza Park. Em seu livro *The City*, Park ressalta a individualidade como aspecto determinante para a segregação, em que “gostos pessoais e interesses econômicos, infalivelmente, tendem a segregar e classificar as populações nas grandes cidades. Nesse sentido, a cidade adquire uma organização e distribuição da população não planejada ou controlada.” (PARK, 1925, p. 4, tradução nossa³).

Conforme Flávio Villaça (2001, p. 147), com base em Gist e Fava (1968, p. 159), a “segregação ecológica” proposta pelos estudiosos da Escola de Chicago entende os habitantes da cidade como indivíduos auto-segregantes e catalizadores próprios do processo de segregação, por meio de suas diferenças étnicas e socioculturais. Nessa visão, o movimento de segregação ocorre com o acúmulo de determinada população em um espaço pela compatibilidade de características, dada sua interdependência. Gist e Fava (idem, ibid) definem:

³ No original: Personal tastes and convenience, vocational and economic interests, infallibly tend to segregate and thus to classify the populations of great cities. In this way the city acquires an organization and distribution of population which is neither designed nor controlled.

ciclovário e ao transporte coletivo parece ser uma das soluções para redução do uso intensivo de automóveis individuais e consequente enriquecimento dos espaços urbanos ao longo das ruas.

Figura 4 - Distâncias curtas estimulam os encontros

Fonte: GEHL, 1936.

Em quarto lugar, “abrir os espaços de transição entre a cidade e os edifícios, para que a vida no interior das edificações e a vida nos espaços urbanos funcionem conjuntamente” (GEHL, 1936, p. 232), a necessidade de construir ambientes abertos para as ruas, que as integrem e não se fechem, trazendo maior segurança - Figura 5. O último princípio tem por intuito valorizar os encontros, instigando a permanência por períodos mais longos nos espaços públicos, a fim de trazer vitalidade e uma cadeia de pessoas ocupando esse espaço, pois quanto maior a quantidade de pessoas, mais pessoas terão vontade de usufruir.

Figura 5 - Paredes repelem encontros.

Fonte: GEHL, 1936.

Outra autora que trata sobre uma nova perspectiva de planejar cidades é a urbanista e ativista social Jane Jacobs, em *Morte e Vida das Grandes Cidades* (2000). Conforme Maricato, em resenha sobre o livro, as ideias de Jacobs são “antídoto para grande parte dos males urbanos que ocorrem com o uso monofuncional” (2001, p. 2). Os escritos de Jane são descrições sobre a vida cotidiana das grandes cidades dos Estados Unidos, em que a autora aponta falhas no modo de planejamento urbano desses locais e evidencia aspectos positivos que podem e devem ser incentivados e repetidos pelo mundo.

Em comunhão aos pensamentos de Gehl, Jacobs entende a rua e as calçadas como fatores fundamentais para uma vida cotidiana saudável, através da defesa da diversidade: de usos, de níveis sociais, de tipologias de edificações, de pessoas circulando pelas calçadas. Quanto maior o movimento na rua, mais segura ela se torna. A segurança se dá pelo acúmulo de relações entre os cidadãos urbanos, e para que eles se relacionem, deve haver motivos para que se encontrem. Nesse sentido, o incentivo ao encontro ocorre pela qualidade das calçadas, pela existência de diferentes serviços e comércios próximos às suas residências - para que não seja necessário ir até o mercado, por exemplo, de carro -, pelo conforto ao caminhar, com canteiros arborizados e iluminação adequada para segurança noturna. Em outras palavras, a vitalidade da rua garante a circulação de pessoas e é combustível para a manutenção da segurança, pois quanto mais “olhos para a rua”, maior a vigilância constante do local sem a necessidade de repressão policial.

Seguindo o trajeto oposto às ideias de Gehl e Jacobs, o planejamento urbano brasileiro foi criado e consolidado sob o molde modernista, a exemplo do Plano Piloto de Brasília, feito por Lúcio Costa. O projeto, de 1957, apresenta muitas das descrições já elencadas sobre cidades construídas autoritariamente, com setores divididos entre locais para trabalho, para moradia, e para lazer, por entre largas vias asfaltadas e enormes canteiros gramados. Ludmila Brandão (2014) expõe os problemas decorrentes dessas escolhas projetuais no dia a dia do cidadão:

Brasília, sabe-se muito bem, só consegue manter seu Plano Piloto (a cidade efetivamente projetada por Lúcio Costa) intacto ou minimamente transformado à custa de uma vigilância sistemática e muita repressão policial que impede a invasão dos imensos espaços vazios, dos gramados a perder de vista em pleno centro urbano. No entanto, a cidade projetada para os poderes da República depende

Conforme orienta a PNMU, um sistema de mobilidade deve contemplar diferentes estratégias de locomoção a fim de atender as necessidades de todas as camadas sociais viventes no espaço urbano, a partir do chamado transporte intermodal - caracterizado por utilizar “as melhores características de cada modal, de forma a reduzir os custos e as resistências ao fluxo contínuo de carga, desde a origem até o destino” (BRASIL, 2015). O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é a união entre um conjunto dos diferentes modos de transporte, de serviços e de infraestruturas, de modo organizado e coordenado, com o intuito de garantir os deslocamentos de pessoas e cargas por todo o município.

Neste sentido, o Brasil conta com diferentes normativas que orientam e regulamentam os instrumentos de exercício da mobilidade urbana, os quais serão apresentados a seguir.

2.2.1 Os modos de transporte

Com base na Lei da Mobilidade Urbana (Lei n. 12.587/2012), os modos de transporte são divididos em modos não motorizados e motorizados. A prioridade, no Sistema de Mobilidade Urbana, compete aos modos não motorizados, sendo eles pedestres e ciclistas. O modo de transporte a pé indica deslocamento de pedestres sem uso de um meio externo motorizado, mas não exclusivamente o deslocamento pelo ato de caminhar. Enquadram-se, assim, “todas as pessoas que podem se deslocar pelas áreas cuja prioridade ou exclusividade é do pedestre, incluindo os usuários de cadeiras de rodas” (BRASIL, 2015, p. 37). Neste sentido, os meios não motorizados exigem um planejamento urbano voltado para toda e qualquer circunstância e possibilidade de usuário na cidade, através de um desenho acessível universalmente, conforme indica o Planmob (2015):

[...] É necessário projetar, planejar e manter os locais destinados ao tráfego das pessoas, sejam elas pedestres, cadeirantes, idosos, gestantes ou pessoas com deficiências: o passeio público, as faixas de travessia, calçadões, passarelas, rampas de acesso e outros elementos construídos para o seu deslocamento, maximizando as suas condições de segurança, conectividade e conforto. [...] No planejamento dos deslocamentos e nos investimentos em infraestrutura urbana para a circulação das pessoas deve ser dada especial atenção às necessidades daquelas que apresentam alguma dificuldade de locomoção, visando ampliar a mobilidade e a qualidade de vida, sobretudo das pessoas com deficiência, idosos, crianças, grávidas, entre outras. (PLANMOB, 2015, p. 38)

Em conjunto com os deslocamentos a pé, a bicicleta é o modo de transporte mais vulnerável do espaço urbano. Conforme Anexo I do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9503/1997), a bicicleta é um “veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor” (BRASIL, 1997). Além disso, o CTB define que os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos menores, ou seja, os motorizados devem prezar pela segurança dos não motorizados e, juntos, pela proteção dos pedestres. Em ordem decrescente, o Código posiciona os não motorizados em local de maior insegurança em uma hierarquia de fragilidade, mas não os coloca como prioridade no âmbito do desenho urbano.

Neste sentido, a Lei da Mobilidade Urbana propõe a pirâmide da mobilidade, conforme práticas contemporâneas internacionais de planejamento urbano - Figura 6. Em se tratando dos modos motorizados, a prioridade é a do transporte coletivo público, definido como veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros pelo CTB, também no Anexo I.

Figura 6 - Infográfico “Pirâmide inversa de prioridade no trânsito”.

Fonte: ITDP Brasil, 2017, adaptado pela autora.

Os modos motorizados dividem-se entre transporte coletivo, transporte de carga e transporte individual. A Constituição Federal (1988), conforme Artigo 30, caracteriza o transporte coletivo urbano como um serviço público essencial, fornecido pelo Estado ou empresa terceirizada sob responsabilidade do Poder Público, a nível federal, estadual ou municipal. O modo motorizado coletivo compreende as modalidades ônibus, BRT's (Bus Rapid Transit, ou ônibus de trânsito rápido), metrô, mon trilhos, VLT'S (veículos leves sob trilhos), trens, sistemas hidroviários, teleféricos e aeromóveis. O principal meio de locomoção coletivo brasileiro em cidades médias e grandes - acima de 60 mil habitantes -, é o ônibus, conforme dados coletados pela Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP (2011).

Os modos de transporte motorizados individuais são divididos pelo CTB (BRASIL, 1997) entre carros e motocicletas. O carro é definido como veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor. A motocicleta é veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada. (idem, ibid). São os modos de transporte com maior popularidade no território nacional e com maiores índices de crescimento de frota nos últimos anos.

Dados da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) demonstram que 93,3% dos deslocamentos no Brasil, no ano de 2012, foram realizados a pé (36,8%), por transporte público (29,1%) e por automóveis (27,4%). Fazendo um comparativo entre os modos de transporte, 40% das movimentações nas cidades foram realizadas por meio dos não motorizados (a pé e de bicicleta), sendo predominantes os modos motorizados (transporte coletivo, automóveis e motocicletas), com 60%, conforme indica a Figura 7.

Figura 7 - Distribuição dos deslocamentos por modo de transporte.

Fonte: BRASIL, 2015.

Segundo o Ministério das Cidades (2005, p. 11), a ideia de mobilidade requer que todos sejam possibilitados, de forma individual e coletiva, a atingir os destinos desejados, segundo suas necessidades e vontades do dia a dia. Para tal, é preciso um olhar atento aos usuários mais frágeis do sistema, a partir da ênfase no transporte público coletivo em contraponto ao individual, a fim de fornecer inclusão social e coerência aos investimentos públicos. Uma cidade acessível, com menos congestionamentos, poluição e acidentes faz parte da proposta da mobilidade urbana sustentável, "as cidades que implementam políticas sustentáveis de mobilidade oferecem um maior dinamismo das funções urbanas, numa maior e melhor circulação de pessoas, bens e mercadorias, que se traduz na valorização do espaço público, na sustentabilidade e no desenvolvimento econômico e social". (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p. 11).

Deve haver a priorização e incentivo ao transporte público eficiente, bem como ao uso de diferentes modos de transporte, com prioridade aos não motorizados, pedestres e ciclistas. Para tal, será preciso buscar o desestímulo ao uso e circulação de carros como principal meio, além do investimento em infraestruturas de qualidade para a caminhabilidade e uso da bicicleta, distribuídas de forma equivalente pela cidade. Nesse sentido, para a obtenção da democratização da mobilidade no espaço urbano, "há que considerar ainda a

Fonte: Ipea, 2021.

Entre 2001 e 2020, a quantidade de automóveis por habitante duplicou em municípios com mais de 500 mil habitantes, enquanto que mais do que triplicou em cidades com menos de 20 mil habitantes. Além disso, os números de motocicletas por habitantes mais do que triplicaram em cidades maiores e aumentaram em seis vezes em cidades menores, o que se deve aos gastos reduzidos em compra, manutenção e consumo de combustível em comparação aos carros, de acordo com o Instituto.

Figura 9 - Aumento da taxa de motorização em relação a 2001

Fonte: Ipea, 2021.

A legislação brasileira, conforme trata Paulo Santos, Ariadne Samios e Bruno Batista no relatório *Ruas Completas*, demonstra o privilégio dos veículos individuais no planejamento do sistema viário, pois o Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) “classifica as vias urbanas de acordo com características operacionais predominantemente relacionadas à mobilidade e à capacidade de tráfego de veículos motorizados”. Isso corresponde à pensar a cidade com base no aporte necessário para que os carros se locomovam com prioridade, através dos tamanhos das faixas, seu formato e cruzamentos. De acordo com o Caderno PlanMob (BRASIL, 2015), a segregação socioespacial é exprimida pela busca incessante na utilização de automóveis individuais como principal aporte para a mobilidade urbana:

Os locais de trabalho e lazer se concentram nas zonas mais centrais, enquanto a maior parte da população reside em áreas distantes. Além disso, há uma valorização maior dos terrenos em áreas mais desenvolvidas, o que obriga a população pobre a ocupar áreas cada vez mais distantes, desprovidas de infraestrutura. A dispersão territorial das cidades faz com que a quantidade e a distância dos deslocamentos diários sejam elevadas, o que torna a população altamente dependente dos sistemas de transporte. Os ônibus urbanos são os responsáveis pela maior parte das viagens, mas, sem infraestrutura adequada e prioridade nas vias, dentre outros fatores, ficam sujeitos aos congestionamentos. A falta de qualidade do transporte público coletivo, por sua vez, faz crescer a migração dos usuários para o transporte individual motorizado (automóveis e motos). (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015, p. 18).

O paradigma da mobilidade encabeçado pelos veículos individuais foi sintetizado pela rede sueca Planka Nu⁴ com o termo *automobilidade* (PLANKA NU, 2020, p. 17), o qual contempla a junção entre as palavras autonomia e mobilidade, indicando a suposta autonomia dos carros em se locomoverem, pela falsa ideia de liberdade ao se adquirir um carro. O processo de urbanização brasileiro privilegia esse meio, conforme afirma Vasconcellos:

A conclusão mais importante em termos de políticas públicas é que o patrimônio público das vias não vem sendo distribuído igualmente entre as pessoas; portanto, considerar os investimentos no sistema viário democráticos e equitativos não passa de um mito — na verdade, o mais poderoso mito lançado para justificar a expansão indiscriminada do sistema viário. (VASCONCELLOS, 2013, p. 7)

⁴ Planka.nu é uma articulação sueca em defesa da tarifa zero. Além de organizar o P-Kassa, fundo de incentivo ao não pagamento da passagem do transporte público, o Planka.nu realiza intervenções políticas, culturais e artísticas e publica relatórios e informes. Mais informações estão disponíveis no site da articulação, que está em sueco, mas conta também com versão em inglês. <https://planka.nu/> e <https://planka.nu/eng/>

A segunda forma de expressão da luta de classes ocorre na provisão do sistema de circulação e dos diferentes meios de transporte. Uma visão simplista do conflito, como sendo aquele entre usar automóvel ou ônibus, é inadequada. O conflito real não é reflexo do conflito anteriormente analisado (capital e trabalho), mas o resultado da luta entre a classe média e a classe trabalhadora. **A luta se dá pela apropriação do espaço de circulação** (grifo nosso) e, portanto, pela eficiência do processo de reprodução de cada classe. Nas cidades contemporâneas, quanto maior é o sistema viário e mais fácil a compra e a utilização do automóvel, mais eficiente é a reprodução das classes médias. Ao contrário, quanto maior o sistema de transporte público e mais baratas as tarifas, mais eficiente é a reprodução da classe trabalhadora. Como regra geral, a estrutura de circulação nas cidades dos países em desenvolvimento é utilizada com muito mais facilidade pela classe média com acesso ao automóvel, o que demonstra a intervenção seletiva das políticas de transporte e trânsito. (VASCONCELLOS, 2001, p. 81-82)

Nesse sentido, Vasconcellos afirma que o sistema de mobilidade urbana apresenta duas problemáticas mais acentuadas, uma envolvendo a precariedade do sistema de transporte público em razão da negligência dos meios de fornecimento - Estado e meios de produção do capital (empregadores) - como ferramenta e resultado da dominação social, outra pela segregação socioespacial como fruto dos embates de classes, através do acesso à cidade facilitado aos detentores de transporte individual - as classes média e alta.

Assim, os movimentos sociais, com a reivindicação pela qualidade da mobilidade urbana, fazem o papel de negar ao automóvel a partir da utilização de transportes não motorizados (a pé ou bicicleta) e/ou coletivos (transporte público) como forma de ocupar a cidade, utilizando a vida cotidiana como manifestação da insatisfação. A Revolta da Catraca ou Guerra da Tarifa⁵, ocorrida em 2007 em Florianópolis, é um exemplo de movimento direto e bem-sucedido em busca da melhoria das condições de deslocamento, assim o Movimento Passe Livre (MPL), um dos maiores movimentos em favor da redução do preço de passagens de ônibus, com manifestações em favor da Tarifa Zero. (COELHO, 2020). Além disso, a Campanha Bicicleta nos Planos⁶, realizada pelas associações Bike Anjo, Transporte Ativo e UCB – União de Ciclistas do Brasil, com apoio do Instituto Clima e Sociedade – ICS, é também um exemplo de movimento de reivindicação ao direito de ir e vir,

⁵ Protestos ocorridos na capital de Santa Catarina, organizada por estudantes, contra o reajuste da tarifa de ônibus e salários de políticos. Os manifestantes obtiveram sucesso e alcançaram a revogação do aumento das passagens.

⁶ Campanha cujo objetivo é reivindicar a inserção da bicicleta nos planos de mobilidade urbana brasileiros. Mais informações disponíveis no site: <https://bicicletanosplanos.org/>.

em forma de ocupar a cidade através de transportes ativos e abandono do uso do carro como meio de deslocamento único.

Como freio para a movimentação em favor do uso do transporte coletivo e meios não-motorizados, as dificuldades enfrentadas pela população em razão da defasagem no suporte aos meios coletivos e ativos de mobilidade são o maior desafio na luta contra a hegemonia do carro. O tempo e o custo da viagem são mecanismos que amparam o predomínio do transporte individual e problemáticas da mobilidade urbana. “Por um lado ela (a circulação) depende da disponibilidade de tempo por parte das pessoas e do casamento adequado com os horários de funcionamento das atividades dos destinos, bem como da oferta de meios de transporte” (VASCONCELLOS, 2001, p. 85). Para o autor, a chamada apropriação do sistema de transporte, ou seja, o direito à mobilidade garantido, só ocorrerá se satisfeitas estas condições, menor tempo de deslocamento e menores custos com transporte. A solução seria desapossar-se do planejamento tradicional da circulação que prevê os usuários da cidade apenas como motoristas e pedestres, e passar a vê-los como pessoas: “a dinâmica do trânsito é feita por meio de um grupo maior de papéis, sempre mutáveis, não explicitamente citado na bibliografia tradicional, mas inferido genericamente como ‘pessoas’” (idem, *ibid*).

Segundo Carlos Henrique de Carvalho, em pesquisa pelo IPEA (2016), a partir de 1990, o uso do transporte individual teve crescimento em comparação à demanda por transporte público: “os sistemas de ônibus urbanos que atendem 90% da demanda de transporte público tiveram sua demanda encolhida em cerca de 26% desde essa época, apesar da tendência de estabilização do volume de passageiros [...] em função do aumento de renda dos mais pobres” (DE CARVALHO, 2016, p. 15). Além disso, segundo o autor, os gastos com transporte público são maiores para famílias de baixa renda, pois o gastos per capita com o modal tendem a decrescer conforme as classes sociais se elevam, o que demonstra a falta de adesão pela população de maior poder aquisitivo ao ônibus, conforme ilustra a Figura 10.

Figura 10 - Aumento do número absoluto de veículos por habitante

Fonte: DE CARVALHO, 2016.

Quanto maior a renda, menor o uso do modo de transporte coletivo. Em paralelo, as tarifas por ônibus tiveram aumento acima da inflação ao longo dos últimos 15 anos (IPEA, 2013). O gráfico demonstra o funcionamento do modelo de transporte coletivo, em que apenas os usuários diretos custeiam o sistema. Surge a problemática da regressividade do modelo, pois a sociedade como um todo se beneficia do transporte público, em vista das atividades econômicas dependerem da força de trabalho que se utiliza do modal para chegar ao seu posto e gerar os produtos de consumo. O capital depende dos ônibus, mas quem o paga são os operários.

Ao mesmo tempo, em se tratando dos modos não motorizados, a bicicleta é o modo mais utilizado nas cidades pequenas brasileiras, com menos de 50 mil habitantes (IBGE, 2010), em razão da ausência do transporte coletivo nesses municípios e da dificuldade de acesso ao automóvel individual de grande parte da população. Santos e Santos (2022) explicam que, em oposição a isso, a bicicleta é menos utilizada em grandes centros como forma de deslocamento:

Por outro lado, nas cidades médias e grandes, a utilização da bicicleta é reduzida, ocorrendo através de duas dinâmicas: os que têm as rendas mais baixas e a classe média-alta. Segundo Conceição (2016), os de classe média alta utilizam a bicicleta, na maioria das vezes, com esporte ou lazer; e os de renda baixa a utilizam como principal meio para se deslocar para quase todas as suas atividades, já que o transporte coletivo, em geral, é precário e caro, sendo o setor que mais utiliza a

bicicleta no país, segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2007; 2012). A bicicleta é o veículo individual mais utilizado no Brasil e o único capaz de alcançar quase todos os indivíduos da sociedade, independente de renda, idade ou motivo de uso. Segundo Coelho Filho e Saccaro Junior (2017), o país tem cerca de 50 milhões de bicicletas, contra 41 milhões de carros, por exemplo, e 7% das viagens totais são feitas por bicicletas, com o potencial de 40%. (SANTOS; SANTOS, 2022).

A bicicleta como veículo dos “excluídos sociais” pode ser instrumento de manifestação do direito à cidade na medida em que já é objeto de uso da classe trabalhadora. O uso do modo pela população baixa renda pode deixar de ser por necessidade básica para se tornar escolha, a partir de medidas de melhoria da infraestrutura cicloviária das cidades. O Ministério das Cidades publicou em 2007 o Caderno de Referência para a Elaboração de um Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, a fim de incentivar a política de mobilidade urbana baseada no estímulo ao uso da bicicleta e redução do número de automóveis individuais no Brasil. Segundo o caderno, “a cidade não pode ser pensada como, se um dia, todas as pessoas fossem ter um automóvel”. Santos e Santos (2022) se debruçam sobre o caderno:

Neste Caderno delinea-se um quadro da política de mobilidade urbana no Brasil à época, um panorama sobre o uso da bicicleta, bem como um roteiro para elaboração de projetos cicloviários nas cidades, inclusive com a integração do modal com os outros meios de transporte, o que aumenta o raio de abrangência de uso do veículo a médias e longas distâncias, assim como reduz custo dos deslocamentos, acabando por beneficiar a grande parcela da população de menor renda. O Caderno ainda nos informa que a bicicleta é vista como o veículo dos “excluídos sociais”, sequer lhe sendo reconhecido o status de modo de transporte pela população à época em que editado o documento. (SANTOS; SANTOS, 2022).

Neste sentido, um sistema de transporte público de qualidade e gratuito, uma rede de ciclovias e ciclofaixas compatível e conectada, bem como uma cidade com condições de calçadas confortáveis são um dos caminhos para combater os problemas de segregação voltados à restrição de mobilidade, além de questões como a conexão entre diferentes meios de locomoção, a ligação entre os usos diversificados do solo com o fluxo de pessoas, a interação entre cidadãos e a infraestrutura de qualidade ofertada a toda área urbana.

Figura 11 - Mapa de Regiões Urbanas de Campo Grande-MS

Fonte: PLANURB, 2022, adaptado pela autora, 2022.

Campo Grande teve seu início baseado em interações comerciais e de serviços quando ainda fazia parte do estado de Mato Grosso. O potencial agropecuário da

região incentivou o processo de urbanização e consolidação da malha urbana através das negociações financeiras ligadas à exportação dos produtos locais produzidos, conforme afirma Costa:

[...] com apenas catorze anos de vida, Campo Grande já se impunha como um pequeno empório comercial. Comerciantes e boiadeiros vindos da região de Uberaba e alguns de São Paulo faziam do lugar um entreposto para os negócios, forçando fazendeiros das regiões vizinhas deslocarem-se para a nascente "paróquia", a fim de realizar negócios de gado e compra de mercadorias." (COSTA, 1999, p. 72)

Assim como muitas cidades brasileiras, Campo Grande nasceu e cresceu a partir das dinâmicas do mercado, desenvolvendo-se guiada pelas produções e reproduções dos meios de consumo, conforme estudamos ser um processo comum das cidades pós-industriais em decorrência do sistema capitalista. As ocupações espontâneas surgidas a partir das negociações do mercado rural tornaram-se fator crucial para a posterior implantação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em vista da necessidade de escoamento dos produtos gerados com maior facilidade para as demais regiões brasileiras e países estrangeiros. (WEINGARTNER, 2008, p. 35)

Foi com a implantação da NOB (Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) que a cidade se consolidou, em vista do aumento do fluxo de pessoas e da consequente chegada de um montante de trabalhadores significativo para a construção da ferrovia e posterior permanência para composição da equipe de ferroviários. O comércio movimentou-se acentuadamente, sendo marcado principalmente por estrangeiros, os quais passaram a residir na região que hoje forma o centro da capital, próxima à estação ferroviária (COSTA, 1999, p. 74).

O fato de ter se construído sob preceitos comerciais e dinâmicas de mercado foi fator crucial nos processos de planejamento da cidade posteriormente. Arruda (2006) aponta:

A cidade de Campo Grande assistiu, durante mais de 50 anos, à elaboração de leis e normas urbanísticas, especialmente de uso, ocupação e parcelamento do solo sem que houvesse nem a participação da comunidade técnica, empresarial, política e nem a popular. O processo de planejamento ocorrido foi puramente tecnocrático: contratava-se uma empresa para elaborar Planos para a cidade crescer e se desenvolver calcada nos ideais obreiros da época: planos havia para dar sustentação às obras que seriam executadas com dinheiro público, a fundo perdido. Nessa

qualidade de locomoção da população em segundo plano. Portanto, a herança da criação da cidade sob os moldes das negociações comerciais permanece influenciando as decisões de planejamento da cidade a partir dos interesses das classes comerciantes.

É notável o interesse do Poder Público em qualificar a cidade nas suas diversas estruturas urbanas, embora realize o planejamento com ausência de nivelamento dos investimentos nas diferentes regiões do perímetro urbano, como abordam Castilho e Oliveira (2022), sobre o Programa Viva Campo Grande, já citado:

Em princípio, o Plano aparenta aliar as frentes social e econômica do desenvolvimento, a fim de garantir sua qualidade em todas as dimensões da vida humana. No entanto, após uma leitura detalhada, é possível notar que a frente econômica tem muito mais destaque no projeto da área central do que as pessoas que utilizam o espaço. Como destacado pelos pesquisadores Oliskovicz, Sobral e Le Bourlegat (2016), as políticas e ações de revitalização urbana em Campo Grande ainda preservam muitos dos princípios neoliberais, pregando a competitividade e a produtividade, com um foco na dinamização das atividades econômicas. (CASTILHO, M.A; OLIVEIRA, L., 2022, p. 138)

A proposição de requalificação do centro de Campo Grande fornece capital para as áreas centrais da cidade, local já detentor de infraestrutura de transportes, acessibilidade e mobilidade urbana. Nesse sentido, o direito à cidade deixa de ser atendido a partir do investimento desigual e inadequado, levando em conta que as regiões de infraestrutura precária permanecem com má qualidade e as áreas já consolidadas serão melhoradas. Conforme Figura 12, é possível visualizar o emprego de capital desigual, visto que o centro é contemplado com infraestrutura básica de pavimentação de vias, enquanto a periferia permanece defasada.

Figura 12 - Vias pavimentadas na área urbana de Campo Grande-MS

Fonte: PDTMU, 2009.

Nota-se a estrutura de pavimentação asfáltica já existente nas áreas centrais, ilustradas através das linhas em vermelho, o que indica a gestão inadequada dos recursos ao ser a área escolhida para intervenção, em contrapartida de regiões em que as vias não apresentam pavimentação, as quais não há projetos de melhoria previsto no Programa Viva Campo Grande.

As intervenções do Programa, majoritariamente, contemplam a Região Urbana Centro, ramificando-se de forma ínfima às demais áreas da cidade. Além da melhoria infraestrutural, as propostas visam garantir caminhabilidade de qualidade, através do aproveitamento de corredores de comércio e serviços, além da

construção de ciclovias para ligação dos trajetos já existentes. A Figura 13 ilustra as áreas escolhidas para projeto na cidade, localizadas no Centro:

Figura 13 - Mapa de intervenções do Programa Viva Campo Grande

Fonte: PDTMU, 2009.

As vias indicadas para intervenção atendem a região central de maneira eficaz, embora não contemplem as áreas periféricas. A segregação socioespacial como instrumento e consequência do planejamento urbano mantém-se no território da capital de Mato Grosso do Sul, limitando a mobilidade de determinadas regiões em detrimento de outras.

Para comprovação da necessidade do aperfeiçoamento dos transportes de diferentes modalidades por todo o perímetro da cidade, na Figura 14 é possível observar a dinâmica de movimentação populacional pela malha viária de Campo Grande. A região central detém grande parte dos destinos de motorizados individuais, o que indica que a mobilidade é conduzida pela relação bairro-centro, em que a população reside na periferia e se desloca ao Centro para trabalho. Além de um sistema de transportes integrado e intermodal, o incentivo à heterogeneidade do uso do solo, a partir de eixos de centralidades em bairros periféricos, pode amenizar a necessidade de deslocamento de longas distâncias, congestionamentos e, também, garante maior vitalidade às ruas e calçadas dessas regiões, trazendo maior segurança e fornecimento diferentes opções de mobilidade de qualidade ao cidadão.

Figura 14 - Mapa de destino das viagens veiculares em Campo Grande-MS

Fonte: PDTMU, 2009.

É no Centro, também, onde se localiza o acesso ao lazer, educação, cultura e consumo, o que contribui para as viagens veiculares se destinarem a essa região. Conforme define Costa (2008) sobre a visão de Euroform (2007), Macário (2005), Ministério das Cidades (2006a) e ANTP (2003a) acerca da mobilidade urbana:

O EUROFORUM (2007) define mobilidade para pessoas como **a capacidade em participar de diferentes atividades em diferentes lugares** e, para bens, a possibilidade de acesso às atividades relacionadas à sua produção e comercialização, as quais ocorrem frequentemente em diferentes lugares. Para o transporte de passageiros as atividades representam a residência, o trabalho, a

educação, o lazer e as compras. Para o transporte de cargas, as atividades representam a extração de matéria-prima, o processamento, a estocagem, a venda, a reciclagem, etc. O EUROFORUM (2007) destaca ainda que as cidades necessitam dar suporte à mobilidade de forma a cumprir sua função social e proporcionar crescimento econômico, ao mesmo tempo em que devem buscar limitar o crescimento do tráfego motorizado e seus impactos negativos sobre as pessoas e sobre o meio ambiente. **Influenciam a mobilidade fatores como as dimensões do espaço urbano, a complexidade das atividades nele desenvolvidas, a disponibilidade de serviços de transporte e as características da população, especialmente no que diz respeito a questões como renda, faixa etária e gênero.** Do mesmo modo, as condições de mobilidade afetam diretamente o desenvolvimento econômico das cidades, a interação social e o bem-estar de seus habitantes (Macário, 2005; Ministério das Cidades, 2006a; ANTP, 2003a). (COSTA, 2008, p. x)

Nota-se a forma como a mobilidade é regulada por diferentes dimensões das relações humanas no espaço. Ocupar o urbano, portanto, é sinônimo de se deslocar e, por conseguinte, usufruir da mobilidade. Nesse viés, se segregada, a população perde seu direito de se locomover com qualidade. O Índice de Qualidade de Vida Urbana pode ser um dos parâmetros para análise da segregação socioespacial na cidade. É composto por variáveis que quantificam a disponibilidade de bens e serviços públicos e privados, no que tange os níveis de educação, renda, saneamento e moradia.

Em Campo Grande, conforme Figura 15, pode-se notar a predominância dos maiores índices de qualidade de vida urbana nos bairros mais próximos ao centro, configurando a segmentação do território em classes sociais, em que os bairros com maior poder aquisitivo são, ao mesmo tempo, os que melhor são atendidos no sentido de viver com qualidade na cidade.

Figura 15 - Mapa de Qualidade de Vida Urbana em Campo Grande/MS

Fonte: PLANURB, 2013, adaptado pela autora.

Figura 16 - Mapa de Índice de Exclusão Social em Campo Grande/MS

Fonte: PLANURB, 2013, adaptado pela autora.

Outro parâmetro possível para análise da segregação é o Índice de Exclusão Social, uma síntese de diferentes parâmetros que medem o padrão de vida da população, através do cruzamento de dados de índice de pobreza dos chefes de família, taxas de emprego formal, taxas de desigualdade de renda, índice de escolaridade ou alfabetização acima de 5 anos e número de homicídios a cada 100 mil habitantes, por exemplo.

Nesse sentido, nota-se que, em Campo Grande, os bairros com maiores taxas de exclusão social localizam-se próximos às periferias da cidade, em locais onde há infraestrutura urbana de menor qualidade e acesso dificultado aos sistemas de transporte em geral - Figura 16.

Assim, a capital do Mato Grosso do Sul parece apresentar uma dinâmica urbana marcada pela fragmentação social por grandes regiões segmentadas conforme poder aquisitivo. Por meio do cruzamento entre os mapas de Índice de Qualidade de Vida Urbana, Exclusão Social, oferta de sistema ciclovitário e transporte coletivo, é perceptível um padrão de ocupação da cidade em que as classes com maior poder aquisitivo residem no centro e na porção leste e nordeste da cidade, enquanto as menos favorecidas, nas áreas periféricas à sul, oeste e norte - locais onde, coincidentemente, ocorre fornecimento inadequado e insuficiente de infraestruturas para mobilidade de não motorizados e motorizados, explicitado na Figura 17.

Figura 17 - Mapa Síntese dinâmica da segregação em Campo Grande/MS

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Nesse sentido, visando a democratização da mobilidade no espaço urbano da cidade objeto de estudo - Campo Grande/MS -, este trabalho se propõe a experimentar o redesenho urbano como prática do novo urbanismo, cuja ideia central de Gehl é projetar sob o olhar dos mais fragilizados na estrutura - os modos não motorizados.

2.4.1. A mobilidade e a bicicleta em Campo Grande

O último estudo da organização Mobilize (2021) acerca das características das cidades brasileiras quanto à mobilidade urbana sustentável demonstra que, dos 335,94 km² de área urbana de Campo Grande (PLANURB, 2022), cerca de 3.000 km são de extensão de vias, 60 km de faixas e corredores para ônibus e 98,75 km de extensão de ciclovias. O sistema de mobilidade da cidade privilegia o automóvel individual, através da prioridade em infraestruturas que atendam a esse modal, como a grande quantidade de faixas de estacionamento. Desconsiderando a

defasada quantidade de ciclovias, as últimas propostas de planejamento urbano tiveram por objetivo melhorar o sistema de transporte coletivo, através da aplicação de corredores de ônibus ao longo de vias importantes da cidade: “na oferta de transportes, a capital de Mato Grosso do Sul fica abaixo da média nacional: a cidade depende inteiramente do transporte por ônibus, que são reféns da sobrecarregada malha viária campo-grandense, especialmente nos horários de pico” (MOBILIZE, 2021, p. 55). A mobilidade ativa por bicicleta torna-se uma alternativa pouco visada pela população em decorrência da ausência de infraestrutura e assistência ao modal, como afirma o Relatório Final Mobilize (2021):

A ausência do transporte de alta capacidade, a modesta rede cicloviária e a precariedade das calçadas chamam atenção em uma cidade que conta com planos diretores desde 1995, antes mesmo do documento passar a ser uma exigência do Estatuto das Cidades, norma que regulamenta desde 2001 as políticas urbanas no Brasil. No entanto, mesmo depois de duas revisões, o Plano Diretor Municipal ainda não foi capaz de superar o “rodoviarismo” que engessou Campo Grande. Entre os anos de 1920 e 1930, quando o crescimento da cidade começou a ser projetado, o transporte sobre pneus parecia ser a solução definitiva para a circulação urbana. Assim, Campo Grande ganhou ruas e avenidas largas, quase sempre arborizadas, para garantir conforto e eficiência aos usuários de veículos motorizados, conceito que levou à sua expansão urbana sem limites e aos problemas inerentes ao excesso de carros e motocicletas nas ruas. (MOBILIZE, 2021, p. 55)

Por meio do Índice de Desenvolvimento da Estrutura Cicloviária (IDECiclo), desenvolvido em 2016 pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, é possível analisar a qualidade da infraestrutura cicloviária de Campo Grande. O método foi aplicado na cidade pelo geógrafo Guilherme Pires Veiga Martins (2020) e buscou examinar quantitativamente e qualitativamente o sistema cicloviário, através de sistema SIG e estudo de campo.

Utilizando-se de diversos parâmetros de avaliação - condição da sinalização horizontal, controle de velocidade máxima das vias, situações de risco, sombreamento, continuidade da sinalização horizontal nos cruzamentos rodoviários, sinalização vertical nas vias que cruzam a infraestrutura, padrão de

pintura, sinalização vertical ao longo da infraestrutura, situação do pavimento, sinuosidade do traçado, adequação da infraestrutura a velocidade da via, proteção das infraestruturas, largura da infraestrutura e tipo de pavimento -, o autor concluiu que as regiões periféricas contam com infraestruturas de qualidade inferior se comparadas às das áreas centrais, por apresentarem sinalização defasada, condições de pavimentação precárias, baixa manutenção e maiores riscos de acidentes em cruzamentos, conforme indica Figura 18.

Figura 18 - Mapa de Notas gerais das infraestruturas cicloviárias de Campo Grande/MS

O cálculo do IDECiclo, realizado por meio de média ponderada entre os índices intermediários, é dividido pelo total de vias existentes na cidade conforme suas velocidades permitidas. Dividindo o sistema cicloviário entre ciclovias e ciclofaixas, o autor afirma que “as ciclofaixas de Campo Grande/MS receberam a pior nota dentre as cidades que aplicaram o IDECiclo, indicando a necessidade de melhoria e readequação desta tipologia. As ciclovias da cidade são bem padronizadas e em geral estão bem adequadas” (MARTINS, 2020, p. 94). Nesse sentido, faz-se necessária melhoria da sinalização e correção das situações de risco existentes a fim de que se atinja uma qualidade excelente.

No ranking de cidades brasileiras participantes do cálculo do IDECiclo, Campo Grande esteve entre as piores classificações quanto à nota, apresentando resultado insatisfatório, conforme Figura 19. Embora apresente, em extensão, uma das maiores infraestruturas do país, a qualidade do transporte cicloviário encontra-se desfavorável.

Figura 19 - Classificação das cidades brasileiras no IDECiclo.

3. DESLOCAMENTOS PELO MUNDO

3.1. Estudo de caso - Copenhague

Capital da Dinamarca, Copenhague é um destaque no âmbito do planejamento urbano humanizado. Com mais de 1,2 milhão de habitantes, apresenta um sistema de mobilidade que privilegia o caminhar e o pedalar. Historicamente, houve um longo processo de implantação e estudo para que a cidade pudesse chegar à porcentagem de 49% de uso de bicicletas como forma de deslocamento para o trabalho e para escolas (BICYCLE ACCOUNT, 2022). Anterior a isso, a cidade já apresentava uma cultura voltada ao uso da bicicleta como meio de transporte - conforme Figuras 20 e 21 -, mas que foi suprimida pela hegemonia rodoviária comum ao mundo no período pós segunda guerra. Rodrigues aponta a popularidade da bicicleta como aspecto cultural da vida dinamarquesa na cidade:

Andar de bicicleta na Dinamarca é um legado cultural quase tão antigo como a própria bicicleta. A primeira ciclovia do país foi criada em Copenhague no fim do século 18 e desde então a infraestrutura tem sido cada vez mais aperfeiçoada. Nas décadas de 1920 e 1930, a popularidade da bicicleta era tanta, que ela era exaltada em canções, filmes, poesia e literatura. Era retratada como o símbolo máximo de uma existência saudável, natural e cotidiana na cidade. O que se encontrava pelas ruas eram pessoas de diversas classes sociais pedalando lado a lado: tanto senhoras da classe média indo às compras, como banqueiros a caminho do trabalho ou ainda artesãos transportando seus materiais em bicicletas cargueiras. A infraestrutura estava lá, disponível, e esse era o ritmo normal e aceitável da cidade. (RODRIGUES, 2015, p. 3)

A propagação do industrialismo emergente posterior à Segunda Guerra, na segunda metade do século XX, desenvolveu um comportamento vinculado ao uso de veículos particulares, a partir da inserção em massa e circulação de automóveis individuais em vista do aumento de sua produção pela inovação das fábricas. Copenhague, seguindo essa tendência, voltou seus olhos para a mobilidade individual, descaracterizando o uso da bicicleta através da substituição da infraestrutura cicloviária por estacionamentos e vias de suporte aos carros, sob influência do urbanismo moderno que priorizava “os enormes blocos com apartamentos e complexos sistemas de tráfego” (DIAS, 2017, p. 648). As ciclovias

tornaram-se objeto com menor privilégio na hierarquia viária, o que influenciou diretamente a cultura do cidadão dinamarquês pela falta de incentivo ao seu uso, pois “até os anos 1970 o que se via nas ruas dinamarquesas eram muitos automóveis, assim como congestionamentos e redução das interações sociais diretas e o aumento do número de acidentes” (RODRIGUES, 2015, p. 3)

Figura 20 - Mapa da infraestrutura cicloviária de Copenhague em 1916.

Fonte: GAETE, 2015.

Figura 21 - Mapa da rede cicloviária de Copenhague em 1935.

Foi a crise do Petróleo de 1973 o estopim para que mudanças passassem a acontecer no modo de gerir a cidade, devido a inviabilidade de manutenção do sistema de tráfego de automóveis pelo custo do combustível. Em paralelo, manifestações e movimentos sociais deram vazão ao descontentamento já fixado pelas questões econômicas, quando os cidadãos decidiram protestar contra os acidentes gerados pelos carros e pela ineficácia do modo de transporte individual. Os pedidos incluíam o retorno à prioridade dos ciclistas no trânsito de Copenhague, bem como a devolução das infraestruturas cicloviárias retiradas e esquecidas. A movimentação social foi ouvida, conforme aponta Rodrigues:

Os cidadãos foram às ruas e exigiram o retorno da infraestrutura e prioridade ao trânsito de bicicleta. Devido à pressão social e análise da presente situação, o governo municipal tomou decisões que levariam a investimentos e esforços em recuperar a imagem de Copenhague como “cidade ciclavelmente amigável”. (RODRIGUES, 2015, p. 5)

A partir daí, o planejamento urbano passou a ser renovado em vista da qualidade de vida pública sob uma perspectiva do pedestre e do ciclista. Jan Gehl foi um dos precursores do incentivo à cidade como local de encontro, dando um pontapé inicial para as proposições que futuramente tornariam a cidade um espaço agradável aos ciclistas. Além de Gehl, a insatisfação popular através de movimentos sociais e da manifestação teve papel-chave para a busca de soluções.

Fonte: GAETE, 2015.

Assim, a partir de medidas experimentadas nessa época, como a retirada de vagas de estacionamento, novos espaços foram gerados para uso público e a cidade passou a acolher com maior qualidade os pedestres e ciclistas. A mobilidade urbana

sofreu consequências positivas, através da melhoria dos modos de transporte públicos e da estruturação das ciclovias como um sistema, inteiramente integrado em uma malha unificada, juntamente à implantação de arborização, mobiliário urbano de apoio e iluminação pública voltada aos não-motorizados. A reestruturação completa do sistema de transportes ocorreu não apenas na região central da cidade, mas se estendeu à periferia e região metropolitana de Copenhague, fator determinante para a amenização de processos segregatórios no que tange o método de deslocamento da população. Rodrigues aponta:

O sucesso dessas intervenções no centro da cidade estimulou novas ações estratégicas, realizadas ao longo das décadas seguintes: outras vias tornaram-se pedonais, diversas praças foram criadas e revitalizadas ao longo dessas vias, e os dezoito quarteirões da área central de Copenhague foram liberados dos estacionamentos. . (DIAS, 2017, p. 648)

Nesse sentido, foram criadas ferramentas para auxílio do planejamento urbano sustentável, como o relatório Bicycle Account, publicado a cada dois anos desde seu surgimento em 1996, cuja premissa é a divulgação de dados voltados ao sistema de bicicletas da cidade e seus usuários, bem como questões de infraestrutura, segurança e intermodalidade dos transportes em geral (RODRIGUES, 2015, p. 9). Os dados referentes à quantidade de ciclistas e a demanda de vias voltadas para os ciclistas foi primordial para entendimento dos pontos cruciais de necessidade de melhoria, em que foi possível constatar as regiões com demandas urgentes para modificação, como é o caso do relatório Bicycle Account de 2006, que desenvolveu um mapa de tráfego demonstrando a quantidade de ciclistas ativos por toda a Copenhague, conforme Figura 22.

Figura 22 - Mapa da quantidade de tráfego de bicicleta em Copenhague no ano de 2006.

Fonte: BICYCLE ACCOUNT, 2006.

Atualmente, a capital da Dinamarca conta com um modelo urbano considerado referência pelo mundo. O impacto do incentivo aos diferentes modos de transporte, principalmente a locomoção a pé e por bicicleta, trouxe inúmeros benefícios à estrutura social da cidade e ao espaço público, através da “presença plena do pedestre no espaço público, em passagem, descanso ou permanência; na ampliação do período de realização de atividades ao ar livre, apesar das temperaturas baixas; no surgimento de uma cultura de cafeterias” (DIAS, 2017, p. 649). A autora afirma:

A cidade conquistou uma vida pública mais versátil, o desenvolvimento de uma nova cultura urbana e a descoberta de novas oportunidades. Com um planejamento com ênfase no cidadão, Copenhague atualmente transmite uma mensagem clara a seus habitantes e visitantes: convida à fruição de seus espaços públicos a partir de uma experiência inclusiva, mais vívida, mais lúdica, da cultura ciclista e pedonal (ibid.; Gehl, 2013), conferindo-lhe o título de uma das cidades mais “habitáveis” do mundo. (DIAS, 2017, p. 649)

Para melhoria do desenvolvimento do sistema de diferentes modos de transporte da cidade, a prefeitura formulou o plano “Good, better, best – The city of Copenhagen’s Bicycle strategy” (Boa, melhor, a melhor – Estratégias de Bicicleta da cidade de Copenhague) para os anos de 2011 a 2025. O objetivo é melhorar a cidade através de iniciativas divididas em 4 grandes temas: vivência urbana, conforto, velocidade e segurança. As propostas do plano incluem, entre outras, implantação de “estacionamento efetivo para bicicletas cargueiras e bicicletas em geral próximo de áreas de comércio, visando incentivá-las; construção de ciclovias novas e mais largas; novo sistema de compartilhamento de bikes” (RODRIGUES, 2015, p. 10-11), conforme Figura 23.

Figura 23 - Mapa de futuras melhorias para a infraestrutura existente de Copenhague.

Fonte: BICYCLE STRATEGY 2011-2025, 2011.

Nesse sentido, pensar a cidade pela escala do olhar humano permitiu que Copenhague se desenvolvesse de forma mais saudável no que tange a qualidade de vida urbana da população. “Uma cidade feita para pessoas. Feita para ser experimentada a 5 km/h, ou então no máximo 20 km/h, no caso dos ciclistas. Uma cidade com o propósito de fazer as pessoas felizes, e não os carros” (GEHL, 2013). Como consequência, houve aumento significativo no uso de bicicletas na cidade para locomoção. Segundo o relatório Bicycle Account 2018, 49% de todos os trajetos

que os moradores percorrem até o trabalho ou instituições de ensino são feitos de bicicleta. Há predominância do modo se comparado com o carro (27%), transporte público (18%) ou caminhada (6%), conforme Figura 24.

Figura 24 - Diagrama de porcentagem de uso dos principais modais em Copenhague em viagens para trabalho ou estudo.

Fonte: BICYCLE ACCOUNT, 2018.

Conforme aponta Rodrigues, ciclovias bem estruturadas garantem a atratividade dos usuários para o uso da bicicleta, “o trânsito de bicicletas em Copenhague possui características específicas que retratam a preocupação em proporcionar uma jornada confortável e segura aos usuários. Entre elas: ciclovias bem estruturadas” (RODRIGUES, 2015, p. 9). A autora aponta que o tamanho das ciclovias quanto à sua infraestrutura é maior e de melhor qualidade,

proporcionando segurança contra invasão do automóvel e em situações de perigo, como é o caso de cruzamentos. A autora pontua, também, que há “semáforos adaptados em cruzamentos onde ocorrem situações interessantes. Os carros param num espaço recuado, de modo que os ciclistas se posicionem mais à frente para aumentar sua visibilidade. Os semáforos possuem uma adaptação no sinal verde, que dá aos ciclistas alguns segundos de vantagem na arrancada” (idem, ibid).

Além disso, estratégias como onda verde em avenidas cujos semáforos são adaptados à velocidade média dos ciclistas e a presença de contadores do número de pessoas em bicicletas - Figura 25 - foram implementadas na cidade a fim de trazer melhorias válidas ao dia a dia do usuário. Junto a isso, a presença de mobiliário urbano de apoio e o acesso facilitado a outros meios de locomoção em conjunto à bicicleta são de extrema importância para o sistema.

Segundo Gehl, “é necessário o equilíbrio entre as três funções da cidade: um lugar de encontro para as pessoas, um lugar de mercado de bens e serviços e um lugar de mobilidade” (2013). Para ele, é imprescindível que todas as partes se conectem de forma equivalente, em busca de assegurar espaço suficiente para os encontros e permanência no espaço público, seja por meio da caminhada nas calçadas ou ciclovias, seja pela ocupação do espaço público como local de lazer. Nesse sentido, “o sistema vai sendo estruturado, primeiro planejando ações na escala macro, para depois focar nos detalhes e minúcias que também agregam muito valor ao sistema” (RODRIGUES, 2015, p. 12).

Neste sentido, o planejamento urbano no processo de reafirmação da cultura da bicicleta em Copenhague foi de suma importância para o desenvolvimento de um sistema eficaz e integrado. O conjunto entre a grande demanda da população pelo modo de transporte e a disponibilidade de recursos para investimento em infraestrutura de cicloviária de qualidade são fatores a serem alcançados nas cidades brasileiras, tornando a capital da Dinamarca uma referência importante no que tange a gestão do espaço urbano para ciclistas.

Fonte: BICYCLE ACCOUNT, 2022.

Figura 25 - Mapa de simulação do tráfego de bicicletas em Copenhague pelo modelo de tráfego COMPESS

3.2. Estudo de caso - Amsterdam

Assim como Copenhague, Amsterdam apresentava uma cultura essencialmente ciclista desde o seu início e passou por um processo de descaracterização a partir da Segunda Guerra, desincentivando o uso do meio de transporte, pois “andar de bicicleta ficou mais desagradável e perigoso com a explosão do carro em uma cidade que não foi construída para isso” (MARQUES, 2022). Entretanto, conforme aponta o autor, logo os papéis se inverteram novamente:

O fato de a bicicleta não ter perecido em Amsterdã e até ter sido revivida se deve a vários fatores. Uma delas era a estrutura da cidade. A Holanda é tradicionalmente um país de cidades de tamanho médio, nas quais a maioria dos destinos diários ou semanais ainda pode ser encontrada em um raio de alguns quilômetros e, portanto, a uma distância de bicicleta. Além disso, Amsterdã perdeu uma grande modernização urbana no século XIX; não foram construídas avenidas largas que mais tarde pudessem absorver um grande número de carros. Na cidade de pequena escala, o carro – em movimento e parado – foi imediatamente um problema. A longo prazo, isso significou um ponto de partida favorável para todos os concorrentes do carro, incluindo a bicicleta. (MARQUES, 2022)

O meio de transporte ciclovitário retornou ao seu posto de importância devido às movimentações sociais, culturais e políticas das décadas de 1960 e 1970, em que as preocupações com questões de sustentabilidade, poluição e esgotamento de matérias-primas se uniu ao ativismo por uma cidade mais justa, pois “a bicicleta naturalmente desempenhou um papel nesse amplo movimento [...] às vezes como personagem principal, como meio para outros fins, sempre como símbolo”. (MARQUES, 2022).

Em meio ao ativismo, os interesses dos ciclistas passaram a preponderar as discussões acerca do modo como Amsterdam gerenciava seu sistema de mobilidade urbana. As intenções eram reduzir o uso do automóvel individual a partir da organização metódica de dados sobre ciclismo, como locais de maiores

o preço do carro o colocaria fora de questão” (BARRAGÁN, 2015, p. 76. Tradução nossa⁸).

O carro passou a ser veículo de classes sociais mais altas, e o planejamento urbano passou a adaptar a cidade a esse modo de transporte, “soma-se a isso o rápido crescimento da cidade que inclui cada vez mais bairros populares em suas margens que o bonde não chegava, mas o ônibus sim” (BARRAGÁN, 2015, p. 77). Foi em 1974 o início das discussões sobre implementação da bicicleta como forma de descongestionar a cidade, sendo Bogotá, hoje, um espaço para utilização da do veículo como meio de transporte com maior valorização e atratividade. A ideia é aproximarmos este estudo de caso ao contexto do Brasil, entendendo ser possível a utilização do modo de transporte ciclovitário no país, tendo em vista que Bogotá aproxima-se no que tange a topografia, o clima e a cultura, e usá-la como referência de cidade ciclável possível.

3.3. Estudo de caso - São Paulo

Como referência projetual, é utilizado o projeto-piloto de rua completa R. Marquês do Paraná de Niterói, em São Paulo, o qual é orientado pela inversão de prioridades na distribuição do espaço viários, com priorização do pedestre, ciclista e usuários de transporte coletivo no desenho urbano. Algumas medidas tomadas foram o aumento e requalificação de calçadas, inserção de ciclovia, mobiliário urbano, arborização e faixas exclusivas para transporte público coletivo.

O caminhar pela calçada pouco atrativo levou os projetistas a inserirem arborização para sombreamento, piso tátil para acessibilidade e sinalização viária para segurança em cruzamentos, conforme Figura 26. Além disso, não havia inclusão do modo ciclovitário, tendo sido inserido através da implementação de ciclovia bidirecional, com mobiliário urbano de apoio. A reestruturação da via possibilitou que modos não-motorizados fossem melhor atendidos, premissa a ser seguida no projeto de requalificação a ser proposto nesta monografia.

Figura 26 - Rua Marquês do Paraná, antes e depois.

Fonte: Relatório Ruas Completas, 2021.

⁸ Do original: “Para la mayoría de los bogotanos el precio de un carro lo pondría fuera de las posibilidades”

4. PRÁTICA URBANA ATRAVÉS DO PROJETO - AV. DOS CAFEZAIS - CAMPO GRANDE/MS

4.1. Leitura urbana: localização e escolha do local

A partir da análise da dinâmica urbana marcada pela fragmentação social por grandes regiões segmentadas conforme poder aquisitivo, foi realizada uma leitura urbana sobre Campo Grande/MS para o diagnóstico e escolha do local de intervenção.

Por meio do cruzamento entre os mapas de índice de qualidade de vida urbana - Figura 15 -, exclusão social - Figura 16 -, no capítulo anterior percebemos um padrão de ocupação da cidade e geramos o mapa de síntese da dinâmica de segregação socioespacial em Campo Grande - Figura 17. Ao comparar essas informações com aspectos ligados à mobilidade urbana, como a oferta de sistema cicloviário - Figura 23 -, e transporte coletivo e terminais - Figura 24 - notamos que as classes com maior poder aquisitivo residem no centro e na porção leste e nordeste, enquanto as menos favorecidas, encontram-se nas áreas periféricas ao sul, oeste e norte - locais onde, coincidentemente, ocorre fornecimento inadequado e insuficiente de infraestruturas para mobilidade de não motorizados e motorizados. Conforme Figura 27, o mapa de oferta do sistema cicloviário demonstra essa dualidade centro-periferia, além de exibir o problema geral de falta de fornecimento de ciclovias para a cidade:

Figura 27- Mapa de oferta do sistema cicloviário em Campo Grande/MS.

Fonte: PLANURB, adaptado pela autora, 2023.

Nota-se o grande déficit no que tange a estrutura física do sistema cicloviário de um modo geral, levando em consideração a falta de abrangência às regiões urbanas e a desconexão entre trechos, o que prejudica a utilização do modo de transporte bicicleta e impede a atratividade aos usuários. As regiões urbanas Anhanduizinho e Bandeira apresentam maiores problemas, pois dividem uma única ciclovía em seu limite de encontro e não contam com estrutura cicloviária internamente em quantidade significativa.

No que tange a mobilidade de motorizados coletivos, a distribuição de linhas para transporte público em Campo Grande atende, majoritariamente, as áreas centrais da cidade. O fluxo de coletivos ocorre com menor frequência em regiões periféricas, em que as linhas alimentadoras e convencionais são maioria, além de haver menor frota para atendimento dessas localidades, conforme a Figura 28.

Figura 28 - Mapa de transporte coletivo e terminais em Campo Grande/MS.

Fonte: PLANURB, adaptado pela autora, 2023.

É possível perceber que, de maneira geral, as áreas periféricas de todas as regiões urbanas de Campo Grande contam com atendimento deficitário de linhas troncais, existindo majoritariamente linhas alimentadoras e convencionais - as quais apresentam limitações de horário e frota. A exceção acontece nas regiões urbanas ao sul do perímetro urbano: Anhanduizinho e um pequeno trecho do Bandeira, que contam com linhas troncais, mesmo distantes do núcleo central da cidade, devido a forte demanda nos bairros com as taxas populacionais elevadas, como o Centro Oeste e Aero Rancho, localizados no Anhanduizinho, e Moreninhas e Universitário, no Bandeira.

De acordo com o Perfil Socioeconômico de Campo Grande de 2020, a Região Urbana do Anhanduizinho conta com densidade demográfica de 29,97 hab/ha, com população total de 185.558 habitantes, sendo o bairro Aero Rancho o maior em proporção de população, com 13,37%, seguido do bairro Centro Oeste, com 13,37%. A Região Urbana do Bandeira apresenta densidade demográfica de 18,14 hab/ha, com população total de 113.118, sendo o bairro Moreninha o maior em proporção da população no total da região, com 20,08%, seguido do Universitário, com 19,19%,

conforme demonstra Figura 29.

Figura 29 - Mapa de densidade demográfica em Campo Grande/MS.

Fonte: PLANURB, 2020. Adaptado pela autora, 2023.

Neste sentido, para a escolha do local de intervenção, as Regiões Urbanas com maiores problemáticas no âmbito da mobilidade urbana e que, conseqüentemente, sofrem com os diversos aspectos da segregação socioespacial, são Anhanduizinho e Bandeira. Levando em conta as questões demográficas de cada região, os bairros possíveis a serem escolhidos são os que concentram maior população em suas regiões e que, paralelamente, possuem maior demanda e menor infraestrutura cicloviária. Sendo eles: Aero Rancho, Centro Oeste, Moreninha e Universitário.

Ao aprofundar a investigação no sentido da mobilidade urbana, foram utilizados parâmetros de pesquisa realizados pela empresa Logit, na revisão do Plano de Transporte e Mobilidade Urbana de Campo Grande, realizada em 2022. O diagnóstico do documento conta com diversas análises viárias e sobre o fluxo de pessoas e bens no perímetro urbano da cidade, sendo o mapa de fluxo de ciclistas por sentido - Figura 30 -, interessante para nossa leitura.

Figura 30 - Mapa de fluxos de ciclistas por sentido (6h-19h) em Campo Grande/MS.

Fonte: PLANURB, 2020. Adaptado pela autora, 2023.

É possível notar uma concentração significativa de fluxo de ciclistas na Região Urbana Anhanduizinho, através dos círculos vermelhos demarcados pela empresa Logit. Em comparação com o Bandeira, o Anhanduizinho conta com maior tráfego de ciclistas, sendo a região escolhida para a busca da via que vai receber o projeto de intervenção. Demonstrando uma demanda por infraestrutura cicloviária, dada a ausência desse aporte nos locais com maior fluxo, as vias com potencial para recebimento dessa infra estruturas são: Rua da Divisão, Av. Guaicurus e Av. dos

Cafezais. Dentro da hierarquia viária prevista pela Lei Complementar N° 341, de 4 de dezembro de 2018, são vias classificadas como arteriais.

Seguindo nas investigações da leitura urbana, foram consideradas as condições da via no âmbito dos não motorizados - tamanho das calçadas, iluminação, acessibilidade -; presença de ciclovia ou ciclofaixa para implementação da estrutura cicloviária a partir da possibilidade de ligação entre eixos cicloviários já existentes; se houver, situação da manutenção das ciclovias existentes - como é o caso da Rua da Divisão e Av. dos Cafezais, as quais contam com ciclovias em canteiro central -, presença de uso do solo diversificado, poucos vazios urbanos e proximidade com terminais de coletivo para que haja comunicação com os demais modos de transporte.

Por apresentarem ciclovias, a Rua da Divisão e Av. dos Cafezais são preferência para a escolha. Ambas receberam notas entre 5,15 e 6,23 conforme análise do capítulo anterior realizada pelo método IDECiclo, sendo consideradas vias com condições intermediárias. Apesar disso, a primeira conta com uma situação de calçadas e aspectos voltados ao pedestre de maior satisfação, como a manutenção e segurança, conforme análise feita *in loco* - Figura 31 - demonstrando tamanho confortável da calçada para caminhada e acessibilidade adequada.

Figura 31 - Trecho da Rua da Divisão.

Fonte: Autora, 2023.

Nota-se a dimensão da calçada para caminhada e acessibilidade adequadas. Embora a via apresente questões insuficientes de mobilidade não motorizada - em que a arborização pode ser melhorada, a acessibilidade é faltante em alguns cruzamentos, além de aspectos gerais de mobilidade que demandam manutenção -, tem menor grau de criticidade se comparada à Av. dos Cafezais, cujos problemas serão elencados a seguir.

A Av. dos Cafezais apresenta problemáticas amplas e com maior necessidade de solução e/ou amenização, como calçadas com tamanho insuficiente, ciclovia sem sinalização, arborização insatisfatória e demais problemas de mobilidade e acessibilidade, conforme Figura 32.

Figura 32 - Trecho da Av. dos Cafezais.

Fonte: Autora, 2023.

É um eixo comercial significativo para o bairro, conta com fluxo intenso de pedestres, ciclistas e automóveis, além de receber linhas de transporte coletivo troncais, conforme analisado no capítulo anterior. Apesar disso, apresenta diversos trechos sem pavimentação de calçadas, ausência de acessibilidade e sinalizações horizontal e vertical, iluminação pública voltada apenas para os modos motorizados, além da falta de sombreamento em vários locais e cruzamentos perigosos para

ciclistas e pedestres.

Neste sentido, o objeto de estudo escolhido para intervenção é a Av. dos Cafezais, localizada no Bairro Centro Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho. Uma via arterial, a avenida atravessa o bairro de leste a oeste e é um eixo importante de ligação entre os bairros vizinhos e o restante da cidade por se conectar à Av. Gury Marques, onde há fluxo intenso e presença de um Terminal de Coletivos, além de demonstrar forte viés comercial e de fornecimento de serviços para a região, conforme Figura 33, no mapa de uso do solo.

O potencial a ser explorado da via ocorre pelas características de eixo comercial e de serviços, além de ser uma ligação entre bairros, por ser a única via de acesso em ambos os sentidos do Centro Oeste. Atualmente, conforme veremos no tópico a seguir, a via comporta diversas necessidades básicas dos cidadãos da região, como a presença de equipamentos comunitários próximos, acesso aos demais bairros vizinhos e ao centro, eixo de centralidade e local de lazer, questões primordiais para a qualidade de vida cotidiana do cidadão urbano.

Figura 33 - Mapa de Uso do solo do Bairro Centro Oeste.

de Interesse Social e uma Zona Especial de Interesse Urbanístico por sua extensão. Encontra-se na Zona Ambiental 4 - ZA 4

Figura 35 - Mapa de Zonas.

Fonte: PLANURB, adaptado pela autora, 2023.

O bairro não apresenta creches suficientes para a demanda da população. Além disso, não conta com áreas de espaços livres. Os demais equipamentos atendem as áreas urbanizadas do Centro Oeste.

Figura 36 - Mapas de Equipamentos Comunitários.

Fonte: PLANURB, adaptado pela autora, 2023.

Os equipamentos comunitários próximos à via de intervenção são acessados, em maioria, por vias coletoras ou arteriais. O bairro conta com uma feira livre, aos sábados, na R. do Patrocínio, Figura 37.

Figura 37 - Feira livre do bairro Centro Oeste.

Fonte: Autora, 2023.

Figura 40 - Categorias e critérios de pontuação do iCam.

CATEGORIA	INDICADOR	CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO
CALÇADA	PAVIMENTAÇÃO	EXISTÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO, CONDIÇÕES E MANUTENÇÃO
	LARGURA	LARGURA DA CALÇADA E ADEQUAÇÃO AO FLUXO DE PEDESTRES NO SEGMENTO
MOBILIDADE	DIMENSÃO QUADRAS	TAMANHO DA CALÇADA EM EXTENSÃO, OU SEJA, A MEDIDA DO TAMANHO DO SEGMENTO DE QUADRA
	DISTÂNCIA A PÉ AO TRANSPORTE	DISTÂNCIA A PÉ ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS MAIS PRÓXIMO
ATRAÇÃO	FACHADAS FÍSICAMENTE PERMEÁVEIS	NÚMERO MÉDIO DE ENTRADAS E ACESSOS PARA PEDESTRES A CADA 100 METROS
	FACHADAS VISIVELMENTE PERMEÁVEIS	PORCENTAGEM DA EXTENSÃO DO SEGMENTO COM CONEXÃO VISUAL COM O INTERIOR DOS EDIFÍCIOS
	USO PÚBLICO DIURNO E NOTURNO	NÚMERO ESTIMADO DE ESTABELECIMENTOS E ÁREAS PÚBLICAS COM USO PÚBLICO A CADA 100M
	USOS MISTOS	LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE USOS DE DIFERENTES CLASSIFICAÇÕES POR SEGMENTO
SEGURANÇA VIÁRIA	TIPOLOGIA DA RUA	ANÁLISE DA RELAÇÃO DO PEDESTRE COM OUTROS TRANSPORTES, EM ESPECIAL MOTORIZADOS
	TRAVESSIAS	ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DAS TRAVESSIAS PRESENTES NO SEGMENTO DE QUADRA
SEGURANÇA PÚBLICA	ILUMINAÇÃO	AValiação DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AMBIENTE	SOMBRA E ABRIGO	QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE SOMBRA OU ABRIGO AO LONGO DO SEGMENTO
	POLUIÇÃO SONORA	NÍVEL DE INTENSIDADE SONORA NAS VIAS, MEDIDO POR MEIO DE DECIBELÍMETRO
	COLETA DE LIXO E LIMPEZA	AValiação DA QUANTIDADE DE DETRITOS, LIXO CRÍTICO, BENS IRREVERSÍVEIS OU ENTULHO

Fonte: ITDP Brasil, 2019. Adaptado pela autora, 2023.

A avaliação é feita com base em uma pontuação que pode variar de 0 (zero) a 3 (três), conforme as condições as quais a calçada se encontra, e pode ser definida em insuficiente (0), suficiente (1), bom (2), ótimo (3). O método de avaliação é baseado em diferentes métricas e critérios que são metrificados pelo avaliador *in loco*.

O QualiCiclo é um índice desenvolvido a partir do iCam e tem por objetivo metrificar as condições das estruturas cicloviárias. Seus parâmetros são parecidos aos do Índice de Caminhabilidade, mas contam com adaptações para encaixar nas necessidades do modo de transporte bicicleta. As categorias e indicadores são descritos na Figura 41, a seguir.

Figura 41 - Categorias e critérios de pontuação do QualiCiclo.

CATEGORIA	INDICADOR
CICLO-ESTRUTURA	LARGURA
	PROTEÇÃO
	PAVIMENTO
SINALIZAÇÃO	HORIZONTAL
	VERTICAL
	QUALIDADE
AMBIENTE	INCLINAÇÃO
	SOMBREAMENTO
	ILUMINAÇÃO
SEGURANÇA	SITUAÇÕES DE RISCO
	MODERAÇÃO DE TRÁFEGO
	DENSIDADE

Fonte: Batista e Lima, 2020. Adaptado pela autora, 2023.

As condições gerais da via no que tange a caminhabilidade resultaram em índices insuficientes e suficientes, não ocorrendo trechos com resultados bons ou ótimos. Nota-se que os locais com a classificação insuficiente são regiões onde há grandes vazios urbanos - próximo ao limite leste do bairro -, e em locais onde o uso do solo tem viés residencial - próximo ao limite oeste do bairro. Nos trechos centrais, onde a caminhabilidade é suficiente, a diversidade de usos é maior. A Figura 42 indica os resultados gerais.

Figura 42 - Mapa de Condições de Caminhabilidade - Índice iCam Final.

Fonte: Autora, 2023.

Figura 43 - Mapa de condições cicláveis - Índice QualiCiclo Final.

Fonte: Autora, 2023.

As condições gerais da infraestrutura cicloviária da Av. dos Cafezais, da mesma forma, resultaram em índices insuficientes e suficientes, sem trechos com resultados bons ou ótimos. Igualmente ao iCam, foi possível perceber que os locais com a classificação insuficiente são regiões onde há grandes vazios urbanos - próximo ao limite leste do bairro - segundo demonstrado pela Figura 43.

Foi observado que os pontos críticos e nós viários do trânsito são os cruzamentos entre vias arteriais e coletoras, em que a sinalização é inadequada e há grande insegurança para travessia de pedestres e ciclistas. Além disso, o bairro Centro Oeste conta com a maioria das suas vias não asfaltadas. A Figura 44 demonstra a síntese entre as problemáticas, cruzando dados.

Figura 44 - Mapa Síntese Problemáticas.

Fonte: Autora, 2023.

Dentre as potencialidades, podemos destacar a presença próxima de diversos equipamentos comunitários, além da presença de linhas de transporte público atendendo a via. Os pontos de ônibus contam com distâncias menores de 500 metros entre si, além da presença de Zonas Especiais de Interesse Social. Alguns vazios são potenciais para a implantação de praça e espaços de lazer, os quais o bairro Centro Oeste apresenta forte carência. A síntese das potencialidades elencadas é demonstrada na Figura 45.

Figura 45 - Mapa Síntese Potencialidades.

Fonte: Autora, 2023.

Ao analisar a relação entre as problemáticas e potencialidades - Figura 42 - em conjunto com o que foi registrado em visita *in loco*, foi possível observar fluxo intenso de pedestres ao longo de toda ciclovia da Av. dos Cafezais, o que se deve à ausência de equipamentos de lazer para a demanda do bairro. Neste sentido, a ciclovia é prejudicada e perde atratividade, afastando os potenciais ciclistas. Com a intervenção urbana, será possível atender à necessidade do pedestre, para que seja contemplado em seu espaço de calçada com conforto e qualidade, deixando livre a ciclovia para seu uso devido. A reestruturação das calçadas, portanto, auxilia a estrutura cicloviária a se manter segura e confortável.

Figura 46 - Mapa Síntese Problemáticas x Potencialidades.

Fonte: Autora, 2023.

Figura 47 - Mapa de Trechos.

Fonte: Autora, 2023.

4.3.3. Definição do trecho

A partir das análises realizadas anteriormente, foi possível perceber que a Av. dos Cafezais conta com 4 tipologias diferentes de via. O T1 - Trecho 01, não conta com ciclovia e possui características voltadas para o uso residencial, com um uso do solo homogêneo. O T2 - Trecho 02, apresentou resultados suficientes para o iCam e QualiCiclo, contém usos diversificados, com comércios e serviços, majoritariamente. O T3 - Trecho 03 obtém maior quantidade de cruzamentos críticos, usos diversificados, entre comercial, de serviços, mistos e residenciais, e lotes vazios com potencial de ocupação, podendo atender à demanda de espaços de lazer do bairro. O T4 - Trecho 04, localiza-se em uma região de vazios urbanos predominantes e apresenta os piores índices de caminhabilidade e qualidade de ciclovias, considerados insuficientes. A seguir, a delimitação de cada trecho, Figura 47.

O trecho escolhido para intervenção foi o T3 - Trecho 03, devido a diversidade de usos, necessidade de melhoria das condições da ciclovia e de caminhabilidade, além da demanda pela sinalização viária adequada para segurança nos cruzamentos críticos ali presentes. Nesse sentido, o T3 - Trecho 03 foi escolhido por possuir quantidade significativa de problemáticas ligadas à mobilidade dos não-motorizados a serem amenizadas, e por contar com uso do solo heterogêneo e como uma potencialidade interessante, dado o fluxo intenso de pessoas em decorrência dos comércios e serviços oferecidos no trecho, que permitem a atratividade ao uso da ciclovia e frequência de pedestres caminhando na calçada em tempo integral, fator determinante para a segurança pública no local, conforme já explicitado nas teorias de Jane Jacobs, citada nas páginas anteriores.

Neste sentido, a seguir serão apresentadas as diretrizes gerais de melhoria do sistema cicloviário do bairro Centroeste - Figura 48 -, e da Região Urbana do Anhanduizinho - Figura X -, além dos produtos finais da remodelação da Av. dos Cafezais no Trecho 09, contendo plantas técnicas de pisos, arborização, iluminação, perfis viários e imagens volumétricas.

4.5.2. Mobilidade

- Proposta de continuação da ciclovia da Av. Cafezais até a R. José Maurício, integrando com o restante do sistema proposto ao Anhanduizinho;
- Proposta de inclusão de ciclofaixa unidirecional nas ruas Caraíba e Araraquara;
- Pavimentação das vias sem pavimentação;
- Aumento de calçadas;
- Aumento da largura da ciclovia;
- Inclusão de mobiliário de apoio (bicicletários, paraciclos, ponto de apoio ao ciclista);
- Melhoria da iluminação pública, com a inserção de postes para não motorizados;
- Melhoria da arborização pública, com o plantio de espécies em locais defasados e com alta incidência de sol;
- Melhoria da sinalização horizontal e vertical em cruzamentos, em especial para ciclistas em rotatórias

Figura 48 - Proposta de sistema cicloviário para o Bairro Centro Oeste.

Fonte: Autora, 2023.

Figura 49 - Proposta de sistema cicloviário para o Bairro Centro Oeste.

Fonte: Autora, 2023.

PROPOSTA URBANA: TRECHO 03 - AV. DOS CAFEZAIS

PLANTA GERAL SITUAÇÃO ATUAL 0m 50m

PLANTA GERAL DE PISOS SITUAÇÃO PROPOSTA 0m 50m

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - estacionamento (0,8mx0,8m)
 - cicloviários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
- acesso de veículos
 - balaia para ônibus
 - ciclovia/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosulga
 - sarjeta
- espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies deslocadas
 - pata de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PROPOSTA URBANA: TRECHO 03 - AV. DOS CAFEZAIS

PLANTA GERAL - ARBORIZAÇÃO

0m 50m

PLANTA GERAL - ILUMINAÇÃO

0m 50m

POSTES NÃO-MOTORIZADOS = LED 50W alcance 4m
 POSTES MOTORIZADOS = LED 100W alcance 8m

LEGENDA

— poste de iluminação para não-motorizados — poste de iluminação para motorizados e não-motorizados — paraciclo (0,8m x 0,8m) — bicicletários — ponto de apoio ao ciclista — ponto de ônibus	— acesso de veículos — baia para ônibus — ciclovia/ciclofaixa — asfalto	— calçada — vegetação canteiros — piso tátil alerta — piso tátil prosilga — sarjeta	— espécies mantidas — espécies suprimidas — espécies deslocadas — pato de vaca — ipê branco — ipê amarelo	— jacarandá — sibipiruna — flamboyant — quaresmeira

PROPOSTA URBANA: TRECHO 03 - AV. DOS CAFEZAIS

PLANTA ARBORIZAÇÃO SITUAÇÃO PROPOSTA - TRECHO 01

- LEGENDA**
- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - paraciclo (0,8m x 0,8m)
 - bicicletários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
 - acesso de veículos
 - baia para ônibus
 - ciclovia/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosilga
 - sarjeta
 - espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies deslocadas
 - pato de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PROPOSTA URBANA: TRECHO 03 - AV. DOS CAFEZAIS

PLANTA ARBORIZAÇÃO SITUAÇÃO PROPOSTA - TRECHO 02

0m 50m

LEGENDA

poste de iluminação para não-motorizados poste de iluminação para motorizados e não-motorizados paraciclo (0,8mx0,8m) bicicletários ponto de apoio ao ciclista ponto de ônibus	acesso de veículos bala para ônibus ciclovia/ciclofaixa asfalto	calçada vegetação canteiros piso tátil alerta piso tátil prosiga sarjeta	espécies mantidas espécies suprimidas espécies realocadas pato de vaca ipê branco ipê amarelo jacarandá sibipiruna flamboyant quaresmeira

PROPOSTA URBANA: TRECHO 03 - AV. DOS CAFEZAIS

PLANTA ARBORIZAÇÃO
SITUAÇÃO PROPOSTA - TRECHO 03

0m 50m

LEGENDA

☐ poste de iluminação para não-motorizados ☐ poste de iluminação para motorizados e não-motorizados ☐ paraciclo (0,8m x 0,8m) ☐ bicicletários ☐ ponto de apoio ao ciclista ☐ ponto de ônibus	☐ acesso de veículos ☐ baia para ônibus ☐ ciclovia/ciclofaixa ☐ asfalto	☐ calçada ☐ vegetação canteiros ☐ piso tátil alerta ☐ piso tátil prosilga ☐ sarjeta	☐ espécies mantidas ☐ espécies suprimidas ☐ espécies reslocadas ☐ pato de vaca ☐ ipê branco ☐ ipê amarelo ☐ jacarandá ☐ sibipiruna ☐ flamboyant ☐ quaresmeira

PROPOSTA URBANA: TRECHO 03 - AV. DOS CAFEZAIS

PLANTA ARBORIZAÇÃO SITUAÇÃO PROPOSTA - TRECHO 04

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - paraciclo (0,8m x 0,8m)
 - bicicletários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
- acesso de veículos
 - baia para ônibus
 - ciclovia/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosilga
 - sarjeta
- espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies deslocadas
 - pato de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibipiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PROPOSTA URBANA: PERFIS VIÁRIOS - AV. DOS CAFEZAIS

PERFIL PROPOSTO AA - AV. DOS CAFEZAIS

PERFIL PROPOSTO BB - R. CARAÍBA

PERFIL PROPOSTO CC - R. CATIGUÁ

PERFIL PROPOSTO DD - R. VALCI RIBEIRO SOARES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARRUDA, A M. *Campo Grande: arquitetura, urbanismo e memória*. Editora UFMS, 2006.
- ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos. Relatório do Sistema de Informação da Mobilidade, 2011, São Paulo.
- ATTIANESI, D.; PASSAMANI, G. *Um Urbano Pra Lá de Rural: As particularidades políticas, históricas e culturais que transformaram Campo Grande de arraial a capital*. Cadernos do LEPAARQ (UFPEL), v. 15, n. 30, p. 56- 68, 2018.
- BALBO, Marcello. *Urban Planning and the Fragmented City of Developing Countries*. Third World Planning Review, vol. 15, n. 1, pp. 23–35, 1993.
- BARRAGÁN, C. *Usos cotidianos y populares de la bicicleta en Bogotá*. Revista Arquis, Costa Rica, vol. 1, n. 7, pp. 71-85. 2015. Disponível em: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/article/view/19983/20180>. Acesso em: 07. julho. 2023.
- BRASIL, *Código de Trânsito Brasileiro*. 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm. Acesso em: 02 nov. 2022.
- BRASIL. *Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015*. Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. Brasília, 2015.
- BRASIL, Lei 5788/90. *Estatuto da Cidade*. Presidente da República em 10 de julho de 2001.
- BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. *PlanMob: Caderno de Referência para a elaboração de Plano de Mobilidade Urbana*. Brasília: Ministério das Cidades, 2015.
- BENEVOLO, L. *A História da Cidade*. 4 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2005.
- BORBA, F; DANTAS, A. C.; DUT-ROSS, S;. *Mobilidade urbana no Rio de Janeiro: Diagnóstico a partir da percepção do cidadão*. Curitiba. Ed. CRV, 2022. Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/mobilidade-urbana-no-rio-de-janeiro.pdf>. Acesso em: 02. outubro. 2022.
- BRANDÃO, L. *Da sociedade moderna às contemporâneas: notas para uma crítica do urbanismo modernista*. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, vol. 7, n. 1, jan.-jun., 2014. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/territoriousefronteiras/index.php/v03n02/article/view/316/206>. Acesso em 13. nov. 2022.
- CALDEIRA, T. P. R. *Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo*. São Paulo: Ed. 34/Edusp. 2000.
- CARACCIOLO, C. H. (2009). *Bicicleta, circulación vial y espacio público en la Italia Fascista*. História Crítica (39), 20-42.
- CARLOS, A.F.A. *A (re)produção do espaço urbano*. São Paulo, EDUSP: 2012.
- CARLOS, A.F.A. *Da 'organização' à 'produção' do espaço no movimento do pensamento geográfico*. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
- CARVALHO, C. H. R. Mobilidade Urbana: avanços, desafios e perspectivas. In: Costa, M. A. (Org.). *O Estatuto da Cidade e a Habitat III: um balanço de quinze anos da política urbana no Brasil e a Nova Agenda Urbana*. Brasília: IPEA, 2016, p. 345-361.
- CASTELLS, M. *A questão urbana*. 8 ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2000.
- CASTILHO, M.A; OLIVEIRA, L. *O plano de revitalização urbana da área central de Campo Grande, MS. Interações, Campo Grande/MS*, v. 23, n. 1, p. 133-148, jan./mar. 2022. Disponível em: <https://www.multitemas.ucdb.br/interacoes/article/view/3205/2660>. Acesso em: 17. maio. 2022.
- COELHO, F. *Direito à cidade e mobilidade urbana: reinventando o modal bicicleta*. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n 75, p. 53-100, jan/mar, 2020.
- CORREA, R. L. *O Espaço Urbano*. São Paulo: Ática, 2000.
- COSTA, M. *Um índice de mobilidade urbana sustentável*. 8 f. 2008. Tese (Doutorado-Programa em Engenharia Civil - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2008).
- COSTA, C. *Evolução urbana*. Campo Grande, v. 100, p. 71-82, 1999.

DE CARVALHO, C. H. *Desafios da mobilidade urbana no Brasil*, Texto para Discussão, No. 2198, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/144634/1/861075560.pdf>. Acesso em: 10. nov. 2022.

FISHMAN, R. (1998). *Urban Utopias: Ebenezer Howard and Le Corbusier*. In: Campbell, S., FAINSTEIN, S. (Ed.) *Readings in planning theory*. Massachusetts: Blackwell. p. 19-67.

GAETE, C. *Como os dinamarqueses desenvolveram sua cultura do ciclismo*. (2015) . ArchDaily Brasil. (Trad. Baratto, Romullo). Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/764966/como-os-dinamarqueses-desenvolveram-sua-cultura-do-ciclismo>. Acesso em: 29. nov. 2022.

GEHL, J. (1936). *Cidades para pessoas*. 3 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2015.

GORDON, K. *Brasília em Construção por Marcel Gautherot*. 21 Abr 2014. ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/765687/brasil-em-construcao-por-marcel-gautherot>. ISSN 0719-8906. Acesso em: 14. nov. 2022.

GOTTDIENER, M. (1993) *A produção social do espaço urbano*. 2 ed. 2. reimp. São Paulo: EDUSP, 2016.

GROEN. Relatório de Avaliação Ambiental do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande/MS Viva Campo Grande 2º Etapa. Campo Grande/MS. Disponível em: <https://prefcg-repositorio.campogrande.ms.gov.br/wp-cdn/uploads/sites/21/2016/12/RAA-Relato%CC%81rio-de-Avaliac%CC%A7a%CC%83o-Ambiental-Viva-Campo-Gande-2%C2%AA-Etapa.pdf>. Acesso em: 19. maio. 2022.

HARVEY, D. *Cidades Rebeldes: do Direito à Cidade à Revolução Urbana*. 2 ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2014.

HARVEY, D. (2000). *Espaços de Esperança*. 3 ed. São Paulo: Editora Loyola, 2009.

HOLSTON, J. *A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Indicadores de mobilidade urbana da Pnad 2012. Brasília: Ipea, 2013. (Comunicado, n. 161). Disponível em: <http://goo.gl/92cxOm>. Acesso em: 10. nov. 2022.

IPHAN. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). *Cartas Patrimoniais*. 3a ed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.

ITDP BRASIL (2017). *Guia de planejamento cicloinclusivo*. Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2017/09/guia-cicloinclusivo-ITDP-Brasil-setembro-2017.pdf>. Acesso em: 19. abril. 2023.

ITDP BRASIL (2019). *Índice de Caminhabilidade Versão 2.0*. Disponível http://itdpbrasil.org/wp-content/uploads/2019/05/Caminhabilidade_Volume-3_Ferramenta-ALTA.pdf. Acesso em: 22. junho. 2023.

JACOBS, J. *Morte e vida de grandes cidades* (2000). Tradução de Carlos S. Mendes Rosa. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

LE CORBUSIER. (1998). *Por uma arquitetura*. São Paulo: Ed Perspectiva, 2002.

LEFEBVRE, H. *A Revolução Urbana*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

LEFEBVRE, H. *A Produção do Espaço*. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início - fev.2006.

LEFEBVRE, H. (1968). *O Direito à Cidade*. Trad. de Eduardo Frias. São Paulo: Ed. Centauro, 2011.

LEFEBVRE, H. (1976). *Espaço e Política: O direito à cidade II*. 2 ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: E. UFMG, 2016.

LEFEBVRE, H. *O fim da história*. Lisboa: Ed. Dom Quixote, 1981.

LE GOFF, J. *História e memória*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990.

LOGI TRANS. *Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana (PDTMU) de Campo Grande-MS - Relatório Final A*, Curitiba/PR, 2009. Disponível em: <https://docplayer.com.br/19355640-Plano-diretor-de-transporte-e-mobilidade-urbana-pdtmu-de-campo-grande-ms.html>. Acesso em: 19. maio. 2022.

LOGIT. *Revisão PDTMU - Campo Grande. 2022*. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/pdtmu/>. Acesso em: 22. junho. 2023.

MARICATO, E. *As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias*. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Tradução . Petrópolis: Vozes, 2013. Disponível em: <https://labcs.ufsc.br/files/2011/12/07.-MARICATO-E.-As-id%C3%A9ias-fora-do-lugar-e-o-lugar-fora-das-id%C3%A9ias.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2023.

MARICATO, E. et al. *Cidades Rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil*. São Paulo: Editora Boitempo, 2012.

MARICATO, E. *Metrópole, legislação e desigualdade*. Estudos Avançados 71, São Paulo, v. 2, n. 1, p.151-167, 2003. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ea/a/LJf4kyjgfBw9PyLxBxbNRbf/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 19. abril. 2023.

MARICATO, E. *Para entender a crise urbana*. São Paulo: ed. Expressão Popular, 2015.

MARTINS, G. *Mobilidade urbana por bicicleta: Aplicação do Índice de Desenvolvimento da Estrutura Cicloviário (IDECiclo) na Cidade de Campo Grande/MS*. Trabalho de conclusão de curso. Campo Grande, 2020.

MARX, K. *Miséria da Filosofia*. São Paulo: Editora Grijalbo, 1976.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Curso Gestão Integrada da Mobilidade Urbana. Módulo II: Cidade, Cidadão e Mobilidade Urbana Sustentável*. Ministério das Cidades, Programa Nacional de Capacitação das Cidades, Brasília, Março, 2006.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Mobilidade e Política Urbana: subsídios para uma gestão integrada*. Rio de Janeiro: IBAM e SeMOB. 2005.

MUMFORD, L. *A cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas*. Trad. Neil R. da Silva. 4ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PLANURB. *Índice de Qualidade de Vida Urbana de Campo Grande - MS 2010*. Campo Grande: Planurb - PMCG, 2013. Disponível em: <https://docplayer.com.br/26887827-Indice-de-qualidade-de-vida-urbana-bairros-de-campo-grande-2010.html>. Acesso em: 19. abril. 2023.

PLANURB. *Perfil socioeconômico de Campo Grande, 2020*. Campo Grande: Planurb - PMCG, 2020.

PROGRAMA BRASILEIRO DE MOBILIDADE POR BICICLETA – BICICLETA BRASIL. *Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades*. Brasília: Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007. Disponível em: <http://www.intt.gob.ve/repositorio/biblioteca/texto_relacionados/Livro_20Bicicleta_20Brasil.pdf> Acesso em: 21. junho. 2023.

SABBAG, J. *Brasília, 50 anos: do Urbanismo Moderno ao Planejamento Estratégico*. Dissert. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10730/1/2012_JulianeAlbuquerqueAbeSabbag.pdf. Acesso em: 13. nov. 2022.

SANTINI, D. *Passe livre: as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização*. Autonomia Literária, 2019.

SANTOS, M. (1996). *A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção*. São Paulo: 4. ed. 2. reimpr. EDUSP, 2006. (Coleção Milton Santos; 1).

SANTOS, J. L. ; SANTOS, L. E. *Planejamento e mobilidade urbana no Brasil: o uso da bicicleta como uma nova maneira de pensar e construir a cidade*. DIREITO DA CIDADE , v. 14, p. 113-137, 2022.

SCHULZ, S. H. *Utopias urbanas modernistas*. Em: MACHADO, Denise Barcellos Pinheiro (org.). *Sobre urbanismo*. Rio de Janeiro: Viana & Mosley; PROURB, 2006, p.17-25.

THE GUARDIAN (2016). Story of cities #13: Barcelona's unloved planner invents science of 'urbanisation'. Disponível em: <https://www.theguardian.com/cities/2016/apr/01/story-cities-13-example-barcelona-ildefons-cerda-planner-urbanisation>. Acesso em: 20. nov. 2022.

The Technical and Environmental Administration – City of Copenhagen. Relatório *Copenhagen City of Cyclists - Bicycle Account 2006*. Disponível em: <https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/125882/1/DB0224.pdf>. Acesso em: 29. nov. 2022

The Technical and Environmental Administration – City of Copenhagen. Relatório *Copenhagen City of Cyclists - Bicycle Account 2018*.

The Technical and Environmental Administration – City of Copenhagen. Relatório *Copenhagen City of Cyclists - Bicycle Account 2022*.

VASCONCELLOS, E. A. *Mobilidade urbana: o que você precisa saber*. São Paulo: Editora Breve Companhia, 2013.

VASCONCELLOS, E. A. *Transporte urbano, espaço e equidade – Análise das políticas públicas*. 2. ed. São Paulo: Ed. Annablume, 2001.

VIEIRA, A.B; MELAZZO, E.S. *Introdução ao conceito de segregação socioespacial*. Formação, v. 1, n. 10, p. 161-173, 2003.

VILLAÇA, F. *O Espaço Intra-Urbano no Brasil*. 2 ed. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 2001.

VILLAÇA, F. *Efeitos do espaço sobre o social na metrópole brasileira*. Revista, 1997. Disponível em: <https://docplayer.com.br/11979463-Efeitos-do-espaco-sobre-o-social-na-metropole-brasileira.html>. Acesso em: 24. outubro. 2022.

VILLAÇA, F. *São Paulo: Segregação Urbana e Desigualdade*. Revista, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/7G8LTmdQbCjCHqXg87Gs3SD/?lang=pt>. Acesso em: 24. outubro. 2022.

WEINGARTNER, G. S. *A construção de um sistema: Os espaços livres públicos de recreação e de conservação em Campo Grande, MS*. 2008. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

PLANTA CHAVE ESCALA 1:15000

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
- poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
- paraciclo (0,8mx0,8m)
- bicicletários
- ponto de apoio ao ciclista
- ponto de ônibus

- acesso de veículos
- baia para ônibus
- ciclovia/ciclofaixa
- asfalto
- calçada
- vegetação canteiros
- piso tátil alerta
- piso tátil prosiga
- sarjeta

- espécies mantidas
- espécies suprimidas
- espécies realocadas
- pata de vaca
- ipê branco
- ipê amarelo
- jacarandá
- sibipiruna
- flamboyant
- quaresmeira

PLANTA GERAL

PLANTA DE PISOS

ESCALA 1:1000

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA

01/14

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
- poste de iluminação para motorizados e não-motorizados paraciclo (0,8mx0,8m)
- bicicletários
- ponto de apoio ao ciclista
- ponto de ônibus

- acesso de veículos
- baia para ônibus
- ciclovia/ciclofaixa
- asfalto
- calçada
- vegetação canteiros
- piso tátil alerta
- piso tátil prossiga
- sarjeta

- espécies mantidas
- espécies suprimidas
- espécies realocadas
- pata de vaca
- ipê branco
- ipê amarelo
- jacarandá
- sibipiruna
- flamboyant
- quaresmeira

PLANTA DE GERAL
PLANTA DE ARBORIZAÇÃO
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
 ESCALA 1:1000

PROJETO
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 CONTEÚDO
 PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
 DISCENTE
 BIANCA PURKOTT CEZAR
 ORIENTADORA
 JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
 28.06

PRANCHA

02/14

- LEGENDA**
- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - paraciclo (0,8mx0,8m)
 - bicicletários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
 - acesso de veículos
 - baia para ônibus
 - ciclovía/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosiga
 - sarjeta
 - espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies realocadas
 - pata de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibipiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PLANTA DE TRECHO TRECHO 01
PLANTA DE PISOS
 ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 CONTEÚDO
 PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
 DISCENTE
 BIANCA PURKOTT CEZAR
 ORIENTADORA
 JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
 28.06
 PRANCHA
03/14

LEGENDA

	poste de iluminação para não-motorizados		acesso de veículos		calçada		espécies mantidas		jacarandá
	poste de iluminação para motorizados e não-motorizados		baía para ônibus		vegetação canteiros		espécies suprimidas		sibipiruna
	paraciclo (0,8mx0,8m)		ciclovía/ciclofaixa		piso tátil alerta		espécies realocadas		flamboyant
	bicicletários		asfalto		piso tátil prossiga		pata de vaca		ipê branco
	ponto de apoio ao ciclista		sarjeta		ipê amarelo		quaresmeira		
	ponto de ônibus								

PLANTA DE TRECHO TRECHO 02
PLANTA DE PISOS
 ESCALA 1:250

PROJETO
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 CONTEÚDO
 PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
 DISCENTE
 BIANCA PURKOTT CEZAR
 ORIENTADORA
 JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
 28.06
 PRANCHA
04/14

PERFIL PROPOSTO BB - R. CARAÍBA
ESCALA 1:50

PLANTA CHAVE ESCALA 1:15000

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
- poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
- paraciclo (0,8mx0,8m)
- bicicletários
- ponto de apoio ao ciclista
- ponto de ônibus
- acesso de veículos
- baia para ônibus
- ciclovia/ciclofaixa
- asfalto
- calçada
- vegetação canteiros
- piso tátil alerta
- piso tátil prosiga
- sarjeta
- espécies mantidas
- espécies suprimidas
- espécies realocadas
- pata de vaca
- ipê branco
- ipê amarelo
- jacarandá
- sibipiruna
- flamboyant
- quaresmeira

PLANTA DE TRECHO
TRECHO 03
PLANTA DE PISOS
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA

05/14

- LEGENDA**
- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - paraciclo (0,8mx0,8m)
 - bicicletários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
 - acesso de veículos
 - baia para ônibus
 - ciclovia/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosiga
 - sarjeta
 - espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies realocadas
 - pata de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibipiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PLANTA DE TRECHO TRECHO 04
PLANTA DE PISOS
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA
06/14

- LEGENDA**
- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - paraciclo (0,8mx0,8m)
 - bicicletários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
 - acesso de veículos
 - baia para ônibus
 - ciclovia/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosiga
 - sarjeta
 - espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies realocadas
 - pata de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibipiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PLANTA DE TRECHO TRECHO 01

PLANTA DE ARBORIZAÇÃO

ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS

DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR

ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA
07/14

- LEGENDA**
- poste de iluminação para não-motorizados
 - poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
 - paraciclo (0,8mx0,8m)
 - bicicletários
 - ponto de apoio ao ciclista
 - ponto de ônibus
 - acesso de veículos
 - baia para ônibus
 - ciclovia/ciclofaixa
 - asfalto
 - calçada
 - vegetação canteiros
 - piso tátil alerta
 - piso tátil prosiga
 - sarjeta
 - espécies mantidas
 - espécies suprimidas
 - espécies realocadas
 - pata de vaca
 - ipê branco
 - ipê amarelo
 - jacarandá
 - sibipiruna
 - flamboyant
 - quaresmeira

PLANTA DE TRECHO TRECHO 03
PLANTA DE ARBORIZAÇÃO
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA
09/14

LEGENDA

	poste de iluminação para não-motorizados		acesso de veículos		calçada		espécies mantidas		jacarandá
	poste de iluminação para motorizados e não-motorizados		baia para ônibus		vegetação canteiros		espécies suprimidas		sibipiruna
	paraciclo (0,8mx0,8m)		ciclovia/ciclofaixa		piso tátil alerta		espécies realocadas		flamboyant
	bicicletários		asfalto		piso tátil prossiga		pata de vaca		ipê branco
	ponto de apoio ao ciclista		sarjeta		ipê amarelo		quaresmeira		
	ponto de ônibus								

PLANTA DE TRECHO TRECHO 04
PLANTA DE ARBORIZAÇÃO
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA
10/14

LEGENDA

poste de iluminação para não-motorizados	acesso de veículos	calçada	espécies mantidas	jacarandá
poste de iluminação para motorizados e não-motorizados	baia para ônibus	vegetação canteiros	espécies suprimidas	sibipiruna
paraciclo (0,8mx0,8m)	ciclovia/ciclofaixa	piso tátil alerta	espécies realocadas	pata de vaca
bicicletários	asfalto	piso tátil prossiga	ipê branco	flamboyant
ponto de apoio ao ciclista	sarjeta		ipê amarelo	quaresmeira
ponto de ônibus				

PLANTA DE TRECHO TRECHO 01
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
 ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
 DISCENTE
 BIANCA PURKOTT CEZAR
 ORIENTADORA
 JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
 28.06

PRANCHA
11/14

LEGENDA

	poste de iluminação para não-motorizados		acesso de veículos		calçada		espécies mantidas		jacarandá
	poste de iluminação para motorizados e não-motorizados		baía para ônibus		vegetação canteiros		espécies suprimidas		sibipiruna
	paraciclo (0,8mx0,8m)		ciclovia/ciclofaixa		piso tátil alerta		espécies realocadas		flamboyant
	bicicletários		asfalto		piso tátil prosiga		pata de vaca		ipê branco
	ponto de apoio ao ciclista		sarjeta		ipê amarelo		quaresmeira		
	ponto de ônibus								

PLANTA DE TRECHO TRECHO 01
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
 ESCALA 1:250

PROJETO
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 CONTEÚDO
 PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
 DISCENTE
 BIANCA PURKOTT CEZAR
 ORIENTADORA
 JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
 28.06
 PRANCHA
10/14

PERFIL PROPOSTO BB - R. CARAÍBA
ESCALA 1:50

PLANTA CHAVE ESCALA 1:15000

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
- poste de iluminação para motorizados e não-motorizados
- paraciclo (0,8mx0,8m)
- bicicletários
- ponto de apoio ao ciclista
- ponto de ônibus
- acesso de veículos
- baia para ônibus
- ciclovia/ciclofaixa
- asfalto
- calçada
- vegetação canteiros
- piso tátil alerta
- piso tátil prosiga
- sarjeta
- espécies mantidas
- espécies suprimidas
- espécies realocadas
- pata de vaca
- ipê branco
- ipê amarelo
- jacarandá
- sibipiruna
- flamboyant
- quaresmeira

PLANTA DE TRECHO
TRECHO 03
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06

PRANCHA

13/14

LEGENDA

	poste de iluminação para não-motorizados		acesso de veículos		calçada		espécies mantidas		jacarandá
	poste de iluminação para motorizados e não-motorizados		baia para ônibus		vegetação canteiros		espécies suprimidas		sibipiruna
	paraciclo (0,8mx0,8m)		ciclovía/ciclofaixa		piso tátil alerta		espécies realocadas		flamboyant
	bicicletários		asfalto		piso tátil prossiga		pata de vaca		ipê branco
	ponto de apoio ao ciclista		ponto de ônibus		sarjeta		ipê amarelo		quaresmeira

PLANTA DE TRECHO TRECHO 04
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO

2023_1
28.06
PRANCHA
14/14

PERFIL PROPOSTO AA - AV. DOS CAFEZAIS
ESCALA 1:150

PERFIL PROPOSTO BB - R. CARAÍBA
ESCALA 1:150

PERFIL PROPOSTO CC - R. CATIGUÁ
ESCALA 1:150

PERFIL PROPOSTO DD - R. VALCI RIBEIRO SOARES
ESCALA 1:150

PLANTA CHAVE ESCALA 1:15000

LEGENDA

- poste de iluminação para não-motorizados
- poste de iluminação para motorizados e não-motorizados paraciclo (0,8mx0,8m)
- bicicletários
- ponto de apoio ao ciclista
- ponto de ônibus

- acesso de veículos
- baía para ônibus
- ciclovia/ciclofaixa
- asfalto
- calçada
- vegetação canteiros
- piso tátil alerta
- piso tátil prossiga
- sarjeta

- espécies mantidas
- espécies suprimidas
- espécies realocadas
- pata de vaca
- ipê branco
- ipê amarelo
- jacarandá
- sibipiruna
- flamboyant
- quaresmeira

PLANTA DE TRECHO
TRECHO 01
PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:250

PROJETO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CONTEÚDO
PROPOSTA AV. DOS CAFEZAIS
DISCENTE
BIANCA PURKOTT CEZAR
ORIENTADORA
JULIANA C. TRUJILLO